

电梯轿厢胶 302 封神

产品名称	电梯轿厢胶 302 封神
公司名称	襄樊封神胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	型号:302 品牌:封神
公司地址	中国 湖北 襄樊市 人民路19号贾洼工业园第二园区
联系电话	86 0710 3118989 18608671817

产品详情

型号	302	粘合材料类型	电子元件、塑料类、橡胶类、纤维类、金属类、木材类、水泥制品、陶瓷、纸张类、其他
品牌	封神	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	20 (MPa)
有效物质	100 (%)	活性使用期	5 (min)
工作温度	120 ()	保质期	12 (个月)
执行标准	Q/XFS03-2007	CAS	ISO9001

电梯胶1011

丙烯酸酯型双组份粘接胶，属最新高科技产品，具有耐水性好、强度高、气味小、使用方便、贮存稳定等特点。用于粘接电梯桥厢的加强筋板。固化速度快、胶层结构牢固不易断裂，耐老化、耐油污，粘接物经久耐用。

产品主要特征及性能

产品类别	特征	粘度 (pa.s)	工作温度 ()	拉伸剪切强度 (mpa)	拉伸强度 (mpa ₂₅)	初固时间 (min)
a组份	粉红色粘稠液	8~10	-60~+120	20	16	5~8

b组分	体，无明显机械杂质 浅绿色粘稠液 5~8 体，无明显机械杂质				
-----	--------------------------------------	--	--	--	--

使用要点

粘接表面无需严格除油处理，只需一般清洁，保持干燥即可。

按1：1（体积或重量）比例调匀，涂于需粘接表面，室温压合15分钟即可固化粘牢，进行下一道工序。

操作环境保持通风良好，稍有异味，切勿入口。

储运

产品在运输和装卸过程中避免倒放、碰撞和重压，防止日晒、雨淋和高温。

产品在25度以下储存，储存期为6个月。防止日光直接照射，远离火源。

切勿让儿童接触。

包装

塑料瓶包装，2kg/瓶（2瓶/组）

本公司保证上述资料的真实性，但用户选择时该资料仅作参考，请用户先试用后再使用。

询价请旺旺联系！