

I类spd后备保护装置分段能力100ka

产品名称	I类spd后备保护装置分段能力100ka
公司名称	扬州雷明电气有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:leilie 型号:iscb265h2 uc:380v
公司地址	江苏扬州宝应宝源路88号
联系电话	0514-88251018 15152706676

产品详情

I类spd后备保护装置分段能力100ka，当雷电发生时，SCB不脱扣，不损坏，确保防雷持续有效，设备安全。SCB在浪涌(SPD)发生劣化，配电线路发生异常过电压，使浪涌（SPD）导通发生短路时迅速切断电路，防止浪涌起火，速断电流 < 4A. SCB短路分断能力强，T1级最高可达100KA，有效分断短路电流

I类spd后备保护装置分段能力100ka，技术参数

额定工作电压（Ue） 230V/400V/ac 230V/400V/ac 230V/400V/ac

额定绝缘电压（Ui） 630V/ac 630V/ac 630V/ac

配合SPD参数（Iimp in） 25KA(10/350 μs) 60KA(10/350 μs) 20KA(10/350 μs)

工频电流脱扣值 3A 3A 3A

工频电流分断次数 1000 1000 1000

工频短路电流分断能力（Ics） 100KA（需标注） 35KA（需标注） 20KA（需标注）

工频短路电流分断能力（Ics） 50KA（默认值） 6KA（默认值） 6KA（默认值）

端子接线 25mm² 25mm² 25mm²

存放环境温度 -40 ~75 -40 ~75 -40 ~75

工作环境温度 -25 ~60 -25 ~60 -25 ~60

外壳防护等级 IP20 IP20 IP20