

737高温修补剂 737

产品名称	737高温修补剂 737
公司名称	襄樊封神胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	型号:737 品牌:封神 粘合材料类型:电子元件、塑料类、金属类、其他材质
公司地址	中国 湖北 襄樊市 人民路19号贾洼工业园第二园区
联系电话	86 0710 3118989 18608671817

产品详情

型号	737	品牌	封神
粘合材料类型	电子元件、塑料类、金属类、其他材质	有效物质	100 (%)
剪切强度	226 (MPa)	规格尺寸	0 (mm)
保质期	12 (个月)	执行标准	Q/XFS04-2007
CAS	ISO9001		

高温密封修补系列产品是以陶瓷、金属为骨材的聚合而成的复合修补材料或无机材料，用于高温工况下的设备密封、修补及粘接，满足一般胶粘剂无法解决的各种高温工况密封、填补、灌封、粘接等难题。耐高温性能优良，耐温最高可达1200 与金属、陶瓷等材料具有较高的结合强度。 固化后无收缩

737高温修补剂双组分，胶泥状。包装规格：250g/套 16套/箱以金属、陶瓷等为骨材的聚合材料，耐高温、耐磨损，综合性能好，可长期在240 高温下工作。用于高温工况下设备磨损、划伤、腐蚀的修复，如蒸汽及热油管路破裂泄漏，发动机缸体腐蚀、划伤，塑料成型模具划伤等的修补。

747高温修补剂双组分，反应固化硅橡胶。包装规格：250g/套 16套/箱长期耐温350 ，瞬间可达450 ，弹性好，高温密封性能及绝缘性能好，用于高温工况设备的密封。

757高温密封剂双组分，胶泥状。包装规格：500g/套 16套/箱高温密封性好，耐温300 。用于高温下的油、汽、酸、碱等设备结合面的密封及修补，如汽轮机缸体结合面密封。

767超高温修补剂双组分,无机粘接材料。包装规格：250g/套 16套/箱耐高温可达1200 。用于高温下金属、陶瓷缺陷的填补、粘接及高炉内衬、金属溶液测温探头等高温设备的修补。

注：询价请旺旺联系。