

IMPAX HH模具钢牌号盘圆 批发

产品名称	IMPAX HH模具钢牌号盘圆 批发
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

IMPAX HH瑞典乌德霍姆UDDEHOLM钢厂的牌号IMPAX HH预硬型塑料模具钢，具有非常优良的抛光性能，是在718模具钢的基础上进行改进的一款预硬型塑料模具钢材料，经过真空熔炼等生产工艺，具有优良的机械性能及可加工性。IMPAX HH模具钢在出厂的时候已经具有了340~380HBW的硬度，可以满足部分的模具的加工生产要求，因此可以减少正常模具的加工生产中的热处理环节，提高经济效益。IMPAX HH化学成分：C：0.37Si：0.30Mn：1.40Ni：1.0Cr：2.00Mo：0.20IMPAX

HH应用：适用于热塑性塑料的吹塑或挤出成型模具、吹塑模具、机械部件、结构部件与轴类。IMPAX HH出厂时已热处理预硬至35HRC 碳素结构钢按照钢材屈服强度分为5个牌

Q195、Q215、Q235、Q255、Q275 每个牌号由于质量不同分为A、B、C、D等级，多的有四种，有的只有一；另外还有钢材冶炼的脱yang方法区别，脱yang方法符F——沸腾钢 b——半镇静钢 Z——镇静钢 TZ——特殊镇静钢，这类钢主要保证力学性能，故其牌号体现其力学性能，用Q+数字表示，其中“Q”为屈服点“屈”字的汉语拼音字首，数字表示屈服点数值，例如Q275表示屈服点为275Mpa，若牌号后面标注字母A、B、C、D，则表示钢材质量等级不同，含S、P的量依次降低，钢材质量依次提高，若在牌号后面标注字母“F”则为沸腾钢，标注“b”为半镇静钢，不标注“F”或“b”者为镇静钢，例如Q235-A·F表示屈服点为235Mpa的A级沸腾钢，Q235-C表示屈服点为235Mpa的C级镇静钢或特殊镇静钢，碳素结构钢一般情况下都不经热处理，而在供应状态下直接使用，通常Q195、Q215、Q235钢碳的质量分数低，焊接性能好，塑性、韧性好，有一定强度，常轧制成薄板、钢筋、焊接钢管等，用于桥梁、建筑等结构和制造普通螺钉、螺母等零件，Q255和Q275钢碳的质量分数稍高，强度较高，塑性、韧性较好，可进行焊接，通常轧制成型钢、条钢和钢板作结构件以及制造简单机械的连杆、齿轮、联轴节、销等零件。

IMPAX HH【购物须知】

- 1.IMPAX HH价格按实际尺寸大小做报价
- 2.IMPAX HH请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明
3. IMPAX HH如需开具zengzhishui**，报价前请告知店主，否则默认为未税价格
- 4.IMPAX HH毛料是指表面有yang化皮，四边为锯切（A3、45#为yang气割）
- 5.IMPAX HH光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm

6.IMPAX HH精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm

7.IMPAX HH承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理

8.IMPAX HH运费按实际重量及地区作调整

9.IMPAX HH为了满足广大客户的需求，我司提供24小时在线服务