

IMPAX SUPREME模具钢圆钢 圆棒 单价

产品名称	IMPAX SUPREME模具钢圆钢 圆棒 单价
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

IMPAX SUPREME瑞典乌德霍姆UDDEHOLM钢厂的牌号IMPAX SUPREME模具钢是在718模具钢的基础上进行改进的一款预硬型塑料模具钢材料，经过真空熔炼等生产工艺，具有优的机械性能及可加工性。IMPAX SUPREME模具钢在出厂的时候已经具有了330~370HBW的硬度，可以满足部分的模具的加工生产要求，因此可以减少正常模具的加工生产中的热处理环节，提高经济效益。IMPAX SUPREME化学成分：C：0.33-0.37Si：0.15-0.35Mn：0.80-1.00Ni：0.40-0.50Cr：1.65-1.75Mo：0.10-0.5IMPAX SUPREME出厂时已热处理预硬至35HRC 调质结构钢这类钢的含碳量一般约为0.25%~0.55%，对于既定截面尺寸的结构件，在调质处理（淬火加回火）时，如果沿截面淬透，则力学性能良好，如果淬不透，显微组织中出现有自由铁素体，则韧性下降，对具有回火脆性倾向的钢如锰钢、铬钢、镍铬钢等，回火后应快冷，这类钢的淬火临界直径，随晶粒度和合金元素含量的增加而增大，例如，40Cr和35SiMn钢约为30~40mm，而40CrNiMo和30CrNi2MoV钢则约为60~100mm，常用于制造承受较大载荷的轴、连杆等结构件。上海威力金属集团长期与国内宝钢、太钢、东北特钢等签订长期合作关系、美国冶联ATI、德国蒂森克虏伯VDM、日本冶金，新日铁、大同teshu钢、哈氏合金等达成合作关系，为客户提供现货及价格查询。长期大量供应含以下化学成分的牌号钢材:希望您抽出宝贵的时间来阅读完IMPAX SUPREME本文，能对您采购不锈钢材料有所帮助，如果您想了解更多关于IMPAX SUPREME板材/棒材/线材/关于的材质成分/密度/硬度等信息，敬请关注上海威力金属集团有限公司网站或直接联系上海威力金属集团有限公司客服人员客户满意，是上海威力金属集团有限公司每天的目标。选择上海威力金属集团有限公司是的选择，更是您放心的开始。