

# IMPAXHH模具钢圆钢 圆棒 单价

产品名称	IMPAXHH模具钢圆钢 圆棒 单价
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

IMPAX HH IMPAX HH是UDDEHOLM钢厂高硬度塑料模具钢，具有优良的抛光性、光蚀刻花性能及良好的加工性能，无需再热处理，缩短模具制作周期。IMPAX HH的化学成分: UDDEHOLM

UHB AISI 主要化学成分(%) C Si Mn Cr Ni Mo S IMPAX

HH? P20+Ni 0.37 0.3 0.8 1.8 0.9 0.2 0.008 IMPAX HH的出厂硬度: 硬化及回火至约330~370HB.

IMPAX HH的特长: IMPAX

HH为真空熔炼之铬 - 镍 - 钼合金钢,出厂前已经过淬硬及回火处理,具有下列特长:

无淬裂和热处理变形风险 无需热处理费用 缩短模具制作周期

降低模具制作所需成本(例,无需矫正变形) 模具易于修改

可施以氮化及火焰硬化处理,以增进模具的表面硬度及耐磨性. IMPAX

HH自生产以来均保持高品质,低硫量的水平,其出厂时已热处理预硬至36 - 40HRC,因此IMPAX HH具有以下特性: 优良的抛光性及光蚀刻花性能 加工性能良好 高纯净度及优良的均一性

耐磨性更好,模具寿命更长 备注: IMPAX HH已100%经超声波探伤检验。

大型尺寸如厚度超过100mm已预加工,钢材表面经粗铣,为用户提供以下的便利: 节省重量

已去除钢材表面的脱炭层(黑皮) 标准尺寸(正公差) 减少机械加工量

无氧化层,降低机加工量及刀具磨损 IMPAX HH的用途:

大型长寿命塑胶注塑模,如家电制品,电脑外壳等模具 高表面光洁度之塑胶制品模具 吹塑模

由于硬度高,可用于塑胶模具中之滑块

成形工具,压缩 - 制动模(弯板机模), (视生产需要可施加火焰硬化或氮化处理) 构造零件及轴

IMPAX HH对应牌号 碳素工具钢含碳量在0.65 ~ 1.35%之间,经热处理后可得到高硬度和高耐磨性,主要用于制造各种工具、刃具、模具和量具(见工具钢),结构钢在机械设备上主要用在承载受力部位,结构钢:主要用于制造工程构件和机器零件等用的钢,按用途不同,结构钢又可分为建造用钢和机械用钢

两类,结构钢是指符合特定强度和可成形性等级的钢,可成形性以抗拉试验中断后伸长率表示,结构钢一般用于承载等用途,在这些用途中钢的强度是一个重要设计标准,结构钢可以细分为:合金结构钢

碳素结构钢 低合金结构钢 耐热结构钢等等。

IMPAXHH 上海威力经营宗旨

0.IMPAXHH顾客至上,质量优良,品种齐全,价格合理

1.IMPAXHH批零兼营,一张起售;

- 2.IMPAXHH顾客可以随意挑选所需要的长度或其他要求；
- 3.IMPAXHH代订,代购各类中厚板合同或teshu规格;
- 4.IMPAXHH调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳；
- 5.IMPAXHH运输,量大可直接发货到您的地点；
- 6.IMPAXHH节假日不休息,随到随提；