

导热硅胶泥什么样的好 不固化导热泥

产品名称	导热硅胶泥什么样的好 不固化导热泥
公司名称	深圳三一导热材料有限公司
价格	50.00/KG
规格参数	品牌:深圳三一材料有限公司 型号:LJ150 导热系数:1.5w/m-k
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路茂源工业园B1栋2楼
联系电话	0755-29082440 13600411602

产品详情

导热硅胶泥|填充硅胶泥巴|可塑型硅泥厂家直销，可加工定制导热泥欢迎索样咨询。

导热泥具有良好的传热性，高绝缘性，同时具有高温不分油、不干固、不凝固、不熔化、无味无毒、不腐蚀材料、耐高低温、耐水、臭氧、耐气候老化、触变性良好，稠度适中，使用方便，涂覆或灌封工艺简单等优点。LJ系列是高性能导热材料，可塑性强，可以反复使用。设计用于满足LED灯饰（内置驱动器）降低工作温度的导热作用。LJ系列本身固有粘性、柔软、良好的压缩性能以及具有优良的热传导率。连同其低热阻及较高性价比的特点广泛用于光电行业一体化LED灯具，是灯饰行业导热散热的最佳首选材料。

导热泥特点优势：高可靠性、可压缩性强，柔软兼有弹性、高导热率、天然粘性，无需额外表面额粘合、满足ROHS及UL的环境要求、可塑性强，可反复使用。

导热泥应用：一体式LED内置驱动器圆型灯头、螺丝型LED灯、LED应用行业、太阳能行业、背光源模组、LCD-TV/PDP等。

导热泥基本规格：30Kg/大桶装，1Kg/小罐装。

物理特性参数表：

测试项目	测试方法	单位	LJ150测试值	LJ250测试值

颜色 Color	Visual		灰白	灰白
比重 Specific Gravity	ASTM D792	g/cm ³	1.8 ± 0.1	2.0 ± 0.1
耐温范围 Continuous use Temperature	EN344		-40~+220	-40~+220
体积电阻 Volume Resistivity	ASTM D257	-cm	1.0*10 ¹¹	1.0*10 ¹¹
耐电压 Voltage Endurance	ASTM D149	KV/mm	4	4
阻燃性 Flame Rating	UL-94		V-0	V-0
导热系数 Conductivity	ASTM D5470	w/m-k	1.5	2.5

基本规格：30Kg/大桶装，1Kg/小桶装

专业生产：导热硅胶片|导热双面胶|散热石墨膜|纳米碳铜箔|导热灌封胶|导热绝缘矽胶制品|导热相变化材料|导热硅胶/硅脂|硅胶发热片|散热陶瓷片

联系方式：[跟我洽谈](#) 免费电话:4000012586; 手机:13600411602; QQ:875793380 联系人:林聪

业务电话：0755-29082440 业务传真：0755-61641127 联系人：林生

阿里主页：<http://liantenda.1688.com>

阿里旺旺：联腾达导热材料

官方网站：<http://www.ltdlv.com>

公司邮箱：szltdlv@163.com

工厂地址：深圳市龙华新区观澜环观中路唯斯特工业园A2栋3楼 邮编：518110

服务说明：[跟我洽谈](#) 免费电话:4000012586; 手机:13600411602; QQ:875793380 联系人:林聪

【1：打样费与时间】

一、常规样品（按照我司产品系列进行打样）

- 1、打样时间：打样时间一般为 1 - 2 工作日
- 2、打样费用：样品按市场折价在 30 元内为免费，超过 30 元需付样品费。
- 3、需开模具：根据客户产品要求收取模具费。

二、特殊样品（按照客户的要求或客户提供的样品）

- 1、打样时间：打样时间一般为 3 - 5 工作日
- 2、打样费用：根据客户要求的具体情况，采取免费或收取适当打样费
- 3、需开模具：根据客户产品要求收取模具费。

【2：生产交期】

- 1、日期计算起点：以收到客户订单确认日准，开始计算生产时间与交期：
- 2、生产交期：1000 大片（规格 200 * 400 mm）以下，1 - 3 个工作日，1000 大片（规格 200 * 400 mm）以上，可以与客户具体商定；

【3：付款方式及税票说明】

- 1、付款方式：与合同签订为准。
- 2、关于发票：我厂为方便客户，并降低客户的成本，采用多种方式报价与合作：A 不含税价，B 含 17% 的增值税发票价；

【 4 : 包装说明及装箱资料】

我厂将按照客户要求包装：

- 1、普通包装：外包装为纸箱、内包装为 P P 膜及防震荡泡棉，具体包装数量须根据产品厚度来决定此包装免费；
- 2、特殊包装：主要是针对导热石墨片外包装采用木箱，内包装为 P P 膜及防震荡泡棉；导热灌封胶为防水胶桶，一般为 1 0 K G / 桶；
- 3、装箱资料：需要出口的客户，包装采用木箱，内包装为 P P 膜及防震荡泡棉；木箱尺寸可以根据具体情况进行定制。

【 5 : 售后承诺】 售后联系电话：0755-29082440

- 1、全程汇报：打样、寄样、生产、发货、收货等
- 2、备品生产：一般为订单数量的 3 % 个，特殊情况另行商定。
- 3、问题解决：万一出了问题，你可以先拍照片给我们，我们承诺先为你解决问题，再界定问题所属的责任，以解您的燃眉之急；