

奔驰柴油发电机组2600KW · 厂家直销

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 奔驰柴油发电机组2600KW · 厂家直销 |
| 公司名称 | 扬州凯全发电设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 电压:2600 电流:4680 频率:50 |
| 公司地址 | 1609071682@qq.com |
| 联系电话 | 0514-86528953 15751689161 |

产品详情

扬州凯全发电设备有限公司是专业从事进口、国产发电机组，以消耗柴油发电，实现了低消耗全铜电机，是很多大型商场、医院、学校的应急设备，全国联保绝对保障。详情请咨询销售人员！

咨询电话：15751689161

查询网址：www.jskcf.com www.yzkqfd.com www.yzkqfd.cn

奔驰柴油发电机组，又称MTU柴油发电机组，MTU是德国戴姆勒·克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分，是世界上重量级的重载柴油机制造公司，在全球享有高荣誉。一百多年来一直作为同行业高品质的杰出代表，其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商，MTU以先进的技术、高可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。在全球市场上，MTU一度以80%的份额独占鳌头。2000年，德国MTU公司与美国底特律公司正式合并，从而使MTU公司成为世界上发动机技术先进、功率范围较大的发动机供应商，进一步确立了行业中的领跑者地位。

2600KW德国奔驰柴油发电机组-发电机参数

生产厂家 扬州凯全发电设备有限公司 品牌/产地 扬州 / 凯全 (标配)

型号 KQI-2600 励磁方式 无刷自励式

电压调整范围 $\pm 5\%$ 电压控制方式 AVR

稳态电压调整率 $\pm 0.5\%$ 瞬态电压调整率 $\pm 15\%$

稳态频率调整率 1% 频率稳定时间 3S

温升 H 过电流 3~5e 5S

绝缘等级 H级 过载能力 3~5e 5S

防护等级 IP22级 短路电流 3倍2秒钟

效率 92.4% 短路能力 3倍2秒钟

电话干扰系数 THF<2%, TIF<50 冷却方式 自冷式

机组特点

维修维护方便：水冷四冲程，90°V型气缸排列，涡轮增压中冷，采用湿式可换式缸套，一缸一盖，干式排气歧管，便于维护。

智能化运行：采用专用的ADEC电子管理系统，可提供精确的数字式电子调速功能，机身关键部位设置数据采集点，实现故障自诊断及自动显示，机组运行智能化，CAN总线技术。（4000型：低载荷时，机组自动转入半缸工作状态）。

高运转可靠性：采用3气环铝合金活塞结构，活塞顶环使用耐磨铸铁，气门座镶圈结构，延长使用寿命，活塞喷油冷却，有效解决冷却散热，机组运转更加可靠。

节能环保：采用独特的电控单体喷油泵，配合气缸内直喷，排放优于德国TA Luft标准，电子智能管理，油耗更低，率先突破200g/KWh的瓶颈。（4000型：率先使用先进的共轨喷射技术，在电子管理系统精确控制下，喷射更加精准，燃烧更加充分，油耗更低）。

性能优良：运行稳定，振动小，燃油消耗率机油消耗率低，运行寿命长，大修期长，噪音低。

联系我们

公司名称：扬州凯全发电设备有限公司

公司地址：江苏省扬州市江都区丁伙工业园

联系电话：13952737321 15751689161

公司网址：www.yzkqdl.com www.yzkqdl.net www.jskqfd.com www.yzksjy.com