

订做LED灯导热陶瓷片|导热硅胶片

产品名称	订做LED灯导热陶瓷片 导热硅胶片
公司名称	深圳三一导热材料有限公司
价格	15.00/片
规格参数	品牌:深圳三一材料有限公司 型号:LTD 使用温度范围:-40~220
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路茂源工业园B1栋2楼
联系电话	0755-29082440 13600411602

产品详情

【产品说明】 免费索样联系林生：40000-12580；手机：13600411602；QQ:875793380

订做方形长条陶瓷片|LED陶瓷导热片

，可依要求制定生产氧化铝陶瓷片，大尺寸陶瓷垫片450*177MM已成功烧出。导热陶瓷片导热效率高，导热系数: 24W/M.K;耐高温/耐高压, 受热均匀, 散热快; 结构简单紧凑, 体积小, 发热元件耐酸碱腐蚀, 经久耐用; 厚度: 0.635, 0.8, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0mm; 尺寸: TO-220, TO-247, TO-264, TO-3P; 非标尺寸定做符合欧盟ROHS环保标准。

导热陶瓷片典型应用: IC、MOS、三极管、肖特基、IGBT 需要散热的面热源，高密度开关电源, 高频通讯设备, 高频焊机等电子产品设备中。

导热陶瓷片性能参数表：

项目	单位	氧化铝96%A12O3

密度	G/CM ³	3.90
吸水率	%	0
热膨胀系数	10 ⁻⁶ /K	8.5
杨氏弹性模量	GPa	340
泊松比	/	0.22
硬度 (Hv)	MPa	1650
弯曲强度 (室温)	MPa	310
弯曲强度 (700 ° C)	MPa	230
抗压强度 (室温)	MPa	2200
断裂韧性	MPa·m ^{1/2}	4.2
导热率 (室温)	W/m.k	29.3
绝缘强度	KV/mm	10
长期工作温度	()	1480
比电阻率	• mm ² /m	> 1016
最高使用温度 (无载荷)	° C	1750
耐酸碱腐蚀性能	/	强
耐火度	° C	2000

【联系方式】 免费索样联系林生：40000-12580；手机：13600411602；QQ:875793380

业务电话：0755-29082440 业务传真：0755-61641127

官方网站：<http://www.ltdlv.com>

公司邮箱：szltdlv@163.com

工厂地址：深圳市龙华新区观澜环观中路唯斯特工业园A2栋3楼 邮编：518110

【服务说明】 免费索样联系林生：40000-12580；手机：13600411602；QQ:875793380

【1：打样费与时间】

一、常规样品（按照我司产品系列进行打样）

- 1、打样时间：打样时间一般为 1 - 2 工作日
- 2、打样费用：样品按市场折价在 3 0 元内为免费，超过 3 0 元需付样品费。
- 3、需开模具：根据客户产品要求收取模具费。

二、特殊样品（按照客户的要求或客户提供的样品）

- 1、打样时间：打样时间一般为 3 - 5 工作日
- 2、打样费用：根据客户要求的具体情况，采取免费或收取适当打样费
- 3、需开模具：根据客户产品要求收取模具费。

【2：生产交期】

- 1、日期计算起点：以收到客户订单确认日准，开始计算生产时间与交期：
- 2、生产交期：1 0 0 0 大片（规格 2 0 0 * 4 0 0 mm）以下，1 - 3 个工作日，1 0 0 0 大片（规格 2 0 0 * 4 0 0 mm）以上，可以与客户具体商定；

【3：付款方式及税票说明】

- 1、付款方式：与合同签订为准。
- 2、关于发票：我厂为方便客户，并降低客户的成本，采用多种方式报价与合作：A不含税价，B含17%的增值税发票价；

【4：包装说明及装箱资料】

我厂将按照客户要求包装：

1、普通包装：外包装为纸箱、内包装为 P P 膜及防震泡棉，具体包装数量须根据产品厚度来决定此包装免费；

2、特殊包装：主要是针对导热石墨片外包装采用木箱，内包装为 P P 膜及防震泡棉；导热灌封胶为防水胶桶，一般为 1 0 K G / 桶；

3、装箱资料：需要出口的客户，包装采用木箱，内包装为 P P 膜及防震泡棉；木箱尺寸可以根据具体情况进行定制。

【 5：售后承诺】 售后联系电话：0755-29082440

1、全程汇报：打样、寄样、生产、发货、收货等

2、备品生产：一般为订单数量的 3 % 个，特殊情况另行商定。

3、问题解决：万一出了问题，你可以先拍照片给我们，我们承诺先为你解决问题，再界定问题所属的责任，以解您的燃眉之急；