

# 萍乡s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩

产品名称	萍乡s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，萍乡s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩固定侧板上开设有螺纹孔，防护罩的侧壁与固定侧板之间通过螺栓依次插入螺纹孔和安装孔实现可拆卸连接，防护罩和固定侧板可拆卸连接，方便运输，同时方便工作人员进行搬运，进一步地，第二防护罩的两侧壁上分别开设有用于固定安装侧板的安装孔。实用新型内容本实用新型要解决的技术问题是为了克服现有转辙机防护罩无法满足高铁的要求而导致固定不牢的不足，以及转辙机带有防护罩后无法观察表示杆的位置的不足，本实用新型提供一种高铁转辙机防护罩及防护组件。以通过螺钉将防护罩固定安装在转辙机的底盘上，的，螺钉安装孔位于侧翼的凸台上，防护罩例如但不限于通过螺钉穿过螺钉安装孔固定在转辙机的底盘上，凸台便于调节螺钉，以使防护罩的内壁贴付于杆件上或与杆件保留适当空隙。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，萍乡s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩术语中心纵向横向长度宽度厚度上下前后左右垂直水平顶底内外顺时针逆时针等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件具有特定的方位以特定的方位构造和操作。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

### 电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，萍乡s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩螺纹管上螺纹连接有夹板和限位块，滑杆上滑动连接有第二夹板，螺纹管的底部贯穿固定架的底部并与第二传动轮固定连接，第二传动轮与皮带的一侧相连，皮带的另一侧与传动轮相连，通过电机驱动半螺纹杆转动。提高运输效率，改善行车人员的劳动强度，现有技术中转辙机在海拔高刮风的地区，雨雪灰尘等容易进入到转辙机中，从而造成转辙机容易发生故障，出现转辙机内部进水造成电气绝缘不良功率降低以及转辙机的机件生锈等问题，会导致转辙机不能

正常使用。第二种实施方式如下侧翼可以通过粘合剂等采用粘贴的方式使防护罩固定安装于转辙机杆件上，在实施例1中，采用侧翼装配于杆件罩以实现罩壳罩住杆件并跟随杆件同步运动的固定连接方式也均在本申请的保护范围内，图是铁路转辙机的防护罩的俯视图。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

## 电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，萍乡s700k转辙机防护罩 电动转辙机防尘罩半螺纹杆的转动带动着第二固定架在滑杆上向着固定架的位置移动，第二固定架的移动带动着内部的滑杆以及连接固定的第二夹板进行向着固定在固定架上的夹板靠近，并将盖罩进行两侧夹持住，并且半螺纹杆的转动带动着传动轮转动。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。