

# XWT型细水雾喷头

产品名称	XWT型细水雾喷头
公司名称	东洋阀门（深圳）有限公司
价格	85.00/个
规格参数	品牌:东洋TOYO 型号:XWT
公司地址	上海市浦东新区工业园区
联系电话	021-51061830 13916965978

## 产品详情

### XWT型细水雾喷头

中高压细水雾喷头产品概述：

由本体、喷雾芯、喷雾嘴、防尘罩、过滤网等构成，一定压力的水通过过滤网进喷头后，在喷雾嘴内相互旋转产生动能，经混合腔有喷嘴体形成的一定角度喷雾而出。

主要技术参数：

- 1、材质：不锈钢。
- 2、工作压力范围：0.8~2.5MPa。
- 3、流量系数：K=3.5、4.5。
- 4、喷头过滤网：不锈钢，目数：80、60、50、36。
- 5、本喷头喷放的细水雾属于 、 细水雾，随工作压力、流量系数变化而不同。

喷放曲线图：

特点：

采用多只喷雾嘴组成的细水雾喷头，与相同流量的其他喷头相比，在其覆盖范围内水雾均匀性好。比径向旋涡雾化的喷嘴，流阻损失少，从而使细水雾更具有初始动能和弥漫性，可能于大空间场所。

**高压主要技术参数：（高压没有检验报告）**

- 1、材质：优质铜合金镀铬。
- 2、工作压力范围：4.0-12Mpa。
- 3、流量系数：K=0.8、1.0。
- 4、喷头过滤网：不锈钢，目数：80、60、50、36。
- 5、本喷头喷放的细水雾属于 、 细水雾，随工作压力、流量系数变化而不同。

**高压喷放曲线图：**

**高压特点：**

采用多只喷雾嘴组成的细水雾喷头，与相同流量的其他喷头相比，在其覆盖范围内水雾均匀性好。比径向旋涡雾化的喷嘴，流阻损失少，从而使细水雾更具有初始动能和弥漫性，可能于大空间场所。

可扑灭B类喷射火、B类油盆火（0#柴油、90#气油）、双侧双排电力电缆火、图书档案火。