

# ZSTWC中速水雾喷头

产品名称	ZSTWC中速水雾喷头
公司名称	东洋阀门（深圳）有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:东洋TOYO 型号:ZSTWC
公司地址	上海市浦东新区工业园区
联系电话	021-51061830 13916965978

## 产品详情

ZSTWC中速水雾喷头概述：

水雾喷头是水喷雾灭火系统中的一个组成部件。该水雾喷头通常与供水管网、控制阀门、探测报警器等组成自动喷雾灭火系统，起到灭火、控火、封堵隔断、冷却、暴露防护及预防火灾的作用。

可以水平安装，也可以下垂、斜向方向安装。

本类喷头可以喷放3%、6%水成膜混合液，产生低倍数泡沫进行覆盖灭火。

执行标准：GB5135.1-2003《自动喷水灭火系统水雾喷头的性能要求和试验方法》说明：ZSTWC型中速水雾喷头是一种撞击雾化型喷头，用来保护闪点在66 以下的易燃液体、气体和固体危险区域。在火灾期间，该喷头对火灾区域附近各种建筑物的外露吸热表面连续喷射水雾，防止外露表面吸热和火灾蔓延，以保护各种建筑物的安全。

该水雾喷头根据需要可以水平安装，也可以下垂、斜向方向安装。特点：

1)额定工作压力：0.35MPa，工作压力范围：0.14-0.5MPa 2)雾化形式：压力水进入喷头后，经收缩流速加快，撞击至特定的溅水盘分解形成雾化。

3)雾滴直径： $Dv0.9 < 900 \mu m$ 。其它：

1)可根据防护区域的要求配置：万向接头、过滤网。

2)本产品采用黄铜棒材制造，外表面镀铬，特殊要求可提供不锈钢材质。

喷头规格型号及流量特性：

型号规格	流量L/min	雾化角	流量特性系数	连接螺纹
ZSTWC-30/90(120、150、180)	30	90° (120°、150° 或180°)	K=16	R1/2

ZSTWC-40/90(120、150、180)	40	90 ° (120 °、150 ° 或180 ° )	K=21	R1/2
ZSTWC-50/90(120、150、180)	50	90 ° (120 °、150 ° 或180 ° )	K=28	R1/2
ZSTWC-60/90(120、150、180)	60	90 ° (120 °、150 ° 或180 ° )	K=34	R1/2
ZSTWC-70/90(120、150、180)	70	90 ° (120 °、150 ° 或180 ° )	K=37	R1/2
ZSTWC-80/90(120、150、180)	80	90 ° (120 °、150 ° 或180 ° )	K=43	R1/2
ZSTWC-100/90(120、150、180)	100	90 ° (120 °、150 ° 或180 ° )	K=54	R1/2
ZSTWC-125/90(120、150、180)	125	90 ° (120 °、150 ° 或180 ° )	K=67	R1/2
ZSTWC-160/90(120、150、180)	160	90 ° (120 °、150 ° 或180 ° )	K=83	R1/2
ZSTWC-200/90(120、150、180)	200	90 ° (120 °、150 ° 或180 ° )	K=118	R1/2