

# ZSTWB高速水雾喷头

产品名称	ZSTWB高速水雾喷头
公司名称	东洋阀门（深圳）有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:东洋TOYO 型号:ZSTWB
公司地址	上海市浦东新区工业园区
联系电话	021-51061830 13916965978

## 产品详情

ZSTWB高速水雾喷头概述：

水雾喷头是水喷雾灭火系统中的一个组成部件。该水雾喷头通常与供水管网、控制阀门、探测报警器等组成自动喷雾灭火系统，起到灭火、控火、封堵隔断、冷却、暴露防护及预防火灾的作用。

可以水平安装，也可以下垂、斜向方向安装。

本类喷头可以喷放3%、6%水成膜混合液，产生低倍数泡沫进行覆盖灭火。

执行标准：GB5135.1-2003《自动喷水灭火系统水雾喷头的性能要求和试验方法》说明： ZSTWB型高速水雾喷头是一种进水口与出水口在一

条直线上的离心雾化喷头，可用来扑救电气设备、可燃液体火灾等。广泛用于主变压器、液化石油储罐，及安装在电力、化工、冶金行业、航天航空、海上石油平台、船舶及民用建筑等场所的灭火、控火和防护冷却。

该水雾喷头根据需要可以水平安装，也可以下垂、斜向方向安装。特点：

1)额定工作压力：0.35MPa，工作压力范围：0.28-0.8MPa 2)雾化形式：压力水进入喷头后，被分解成沿内壁运动的旋转水流，经混合腔在离心力作用下，由特定的喷口喷出，形成雾化。 3)雾滴直径： $D_v0.9 < 900 \mu m$ 。其它：

1)可根据防护区域的要求配置：万向接头、防尘罩、过滤网。

2)本产品采用黄铜棒材制造，外表面镀铬，特殊要求可提供不锈钢材质。

喷头规格型号及流量特性：

型号规格	流量L/min	雾化角	流量特性系数	连接螺纹	型号规格	流量L/min	雾化角	流量特性
ZSTWB-30/60	30	60°	K=16	R1/2	ZSTWB-80/60	80	60°	K=4

ZSTWB-30/90	30	90 °	K=16	R1/2	ZSTWB-80/90	80	90 °	K=43
ZSTWB-30/120	30	120 °	K=16	R1/2	ZSTWB-80/120	80	120 °	K=43
ZSTWB-40/60	40	60 °	K=21.5	R1/2	ZSTWB-100/60	100	60 °	K=53
ZSTWB-40/90	40	90 °	K=21.5	R1/2	ZSTWB-100/90	100	90 °	K=53
ZSTWB-40/120	40	120 °	K=21.5	R1/2	ZSTWB-100/120	100	120 °	K=53
ZSTWB-50/60	50	60 °	K=26.5	R3/4	ZSTWB-125/90	125	90 °	K=67
ZSTWB-50/90	50	90 °	K=26.5	R3/4	ZSTWB-150/90	150	90 °	K=80
ZSTWB-50/120	50	120 °	K=26.5	R3/4	ZSTWB-160/90	160	90 °	K=80
ZSTWB-63/60	63	60 °	K=33.7	R3/4	ZSTWB-200/90	200	90 °	K=100
ZSTWB-63/90	63	90 °	K=33.7	R3/4	ZSTWB-220/90	220	90 °	K=110
ZSTWB-63/120	63	120 °	K=33.7	R3/4	ZSTWB-300/90	300	90 °	K=160