

# 北京时代焊机NB-350时代焊机价格

产品名称	北京时代焊机NB-350时代焊机价格
公司名称	众齐科技（武汉）有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:时代 型号:NB-350(A160-350S) 名称:北京时代焊机
公司地址	武汉市硚口区解放大道387号大武汉家居广场R2栋16层8号
联系电话	018773348829 18773348829

## 产品详情

北京时代焊机NB-350(A160-350S) 北京时代焊机，北京时代电焊机，北京时代IGBT弧焊机 北京时代二保焊机，北京时代二氧化碳弧焊机，北京时代二氧化碳气体保护焊机，北京时代CO2气体保护焊机，北京时代CO2/MAG焊机，

熔化极气体保护焊机NB-350(A160-350S)

北京时代焊机NB-350(A160-350S) 主要特点：

IGBT逆变技术 电源电压适应范围宽 焊接操作方式分二步/四步 数字显示焊接电压，焊接电流慢送丝启动，提高引弧成功率 送丝机构为双轮驱动，送丝平稳 引弧容易，具有收弧去小球功能 采用单片机控制，性能可靠、稳定 采用波形控制，焊接过程稳定、飞溅小 电源动态品质优异，焊接全过程实时波控 具有预设焊接电压、送丝速度及焊丝直径选择等功能 A160系列产品的送丝机构为双轮驱动，送丝平稳 干伸长变化适应性强 配50mm<sup>2</sup>国标综合线缆 注塑壳体，人性化设计

北京时代焊机NB-350(A160-350S) 技术参数：

国际型号	NB-350
------	--------

产品型号	A160-350S
输入电压	3相 380V $\pm$ 10% 50~60Hz
额定输入电流 (A)	22
额定输入功率 (KW)	14.5
电压调节范围 (V)	15~40
空载电压 (V)	66 $\pm$ 5%
输出电流调节范围 (A)	20~350
送丝速度范围 (M/min)	2~25
适用焊丝直径	0.8/ 1.0/ 1.2(碳钢)
适用焊丝规格	实芯/药芯
额定负载持续率 (40 )	35%
效率	85%
功率因数	0.93
绝缘等级	F
外壳防护等级	IP23
冷却方式	风冷

电源外形尺寸 (mm)	560 × 300 × 530
电源重量 (Kg)	40
送丝机重量 (Kg)	9

北京时代焊机NB-350(A160-350S) 图片：

购买须知 厂家货源正品

我司代理销售TIME/北京时代手工直流弧焊机系列、直流氩弧焊机系列、脉冲氩弧焊机系列、气体保护焊机系列、脉冲气体保护焊机系列、交直流方波焊机系列、自动埋弧焊机系列、空气等离子切割机系列、药芯自保护焊机系列、数控切割机系列、焊接中心设备系列、自动缝焊机系列、钢构行业专用设备系列、明弧堆焊设备系列、电工产品系列等焊接切割设备及配件，原厂包装交付。

关于客服

如客服无法及时回复你，请电话联系：销售经理电话18773348829QQ：714388887(霍)

【北京时代焊机】