

# 北京时代NB-400二氧化碳气体保护焊机

产品名称	北京时代NB-400二氧化碳气体保护焊机
公司名称	众齐科技（武汉）有限公司
价格	11.00/台
规格参数	品牌:时代 型号:NB-400 名称:北京时代焊机
公司地址	武汉市硚口区解放大道387号大武汉家居广场R2 栋16层8号
联系电话	018773348829 18773348829

## 产品详情

北京时代NB-400二氧化碳气体保护焊机      北京时代NB-400二氧化碳气体保护焊机

北京时代NB-400二氧化碳气体保护焊机

NB-400(A160-400B)

### 主要特点：

IGBT逆变技术 电源电压适应范围宽 焊接操作方式分二步/四步 数字显示焊接电压，焊接电流慢送丝启动，提高引弧成功率 送丝机构为双轮驱动，送丝平稳 引弧容易，具有收弧去小球功能 采用单片机控制，性能可靠、稳定 采用波形控制，焊接过程稳定、飞溅小 电源动态品质优异，焊接全过程实时波控 具有预设焊接电压、送丝速度及焊丝直径选择等功能 A160系列产品的送丝机构为双轮驱动，送丝平稳 干伸长变化适应性强 输出电缆可加长至50M 配50mm<sup>2</sup>国标综合线缆 配双驱送丝机 具有手工焊功能，可调推力电流及引弧电流

北京时代NB-400二氧化碳气体保护焊机技术参数：

国际型号	NB-400
------	--------

产品型号	A160-400B
输入电压	3相 380V $\pm$ 10% 50~60Hz
额定输入电流 (A)	27
额定输入功率 (KW)	18
电压调节范围 (V)	15~40
空载电压 (V)	66 $\pm$ 5%
输出电流调节范围 (A)	0~400
送丝速度范围 (M/min)	2~25
适用焊丝直径	0.8/ 1.0/ 1.2(碳钢)
适用焊丝规格	实芯/药芯
额定负载持续率 (40 )	60%
效率	85%
功率因数	0.93
绝缘等级	F
外壳防护等级	IP23S

冷却方式	风冷
电源外形尺寸 (mm)	560 × 300 × 530
电源重量 (Kg)	41
送丝机重量 (Kg)	9

北京时代NB-400二氧化碳气体保护焊机 图片