

# 转辙机锁板 ZD6-D转辙机锁板

产品名称	转辙机锁板 ZD6-D转辙机锁板
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机锁板 ZD6-D转辙机锁板或一体地连接可以是机械连接，也可以是电连接可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通，对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解术语在中的具体含义，下面将参考附图并结合实施例来详细说明。控制单元处理器综合电源电路信号调理电路驱动电压检测电路显示电路通讯电路和报警电路处理器通过综合电源电路连接供电模块和供电模块，通过信号调理电路连接电流采样单元，通过驱动电压检测电路连接驱动单元。使机壳内的各部件处于适应的环境中，保证各部件之间仍具有良好的润滑性能，从而提高本转辙机的性，在一种地理式电动转辙机中，加热器至少一根固定于机壳内侧壁上的自控温加热电缆，自控温加热电缆是一种可以随温度变化自动调整加热输出功率。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

### 电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。转辙机锁板 ZD6-D转辙机锁板若删除所选取的叶节点后预测精度提升，则删除所选取的叶节点，保存删除所选取的叶节点后的决策树。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### 电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机锁板 ZD6-D转辙机锁板提供的转辙机状态监测装置，通过设置信息处理模块，用来采集转辙机中动作杆表示杆接点座锁闭装置轴承座以及电气电路等的部件状态信息，并通过信息处理模块将转辙机的部件状态信息发送给终端，实现了对转辙机部件的状态监控，可以对转辙机中的动作杆表示杆以及电气电路等部件进行监控，防止转辙机部件发生故障，保证转辙机的正常工作，降低铁路事故的发生概率。在一些可能的实施例中响应于转辙机的启动信号，获取电机的输入转速和转辙机的输出转速的步骤中，具体还响应于转辙机的启动信号，每个电机启动阶段的输入转速小于工作阶段的输入转速。进一步地，区别无故障和故障数据，建立各项故障的故障规则库的步骤具体如下设定参考线将无故障曲线作为低分数的参考线，故障曲线作为高分数的参考线。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成