弘旭专业生产25米广场高杆灯上海亚明高压钠灯

产品名称	弘旭专业生产25米广场高杆灯上海亚明高压钠灯
公司名称	扬州市弘旭照明器材有限公司
价格	25888.00/套
规格参数	品牌:弘旭梦 型号:弘旭系列
公司地址	江苏省扬州市北郊送桥工业园区S333省道附近
联系电话	0514-84218850 18036237222

产品详情

高杆灯描述：

* 灯杆采用Q235优质钢材经模压成型为棱锥形插接式钢杆；

* 灯盘骨架采用优质型钢制成；* 灯体经内外热镀锌处理，表面喷涂氟碳漆；

* 光源采用250W、400W、1000W高压钠灯；

* 灯罩为钢化玻璃或PMMA，高纯度绿板反射器；

* 紧固件螺钉、螺母为不锈钢；* 灯具防护等级：IP65；* 电器箱防护等级IP44。

高杆灯产品特点：
* 造型美观，具有很强的装饰性；

* 照明面积大，照明效果好；

* 电动/手动升降系统操作方便，灯盘；

* 灯盘升至工作位置后，能将灯盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸荷；

* 光源照明控制分有手动、时间控制和微电脑控制。

高杆灯详细介绍

一、介绍

高杆灯：一般指15米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源采用NG400高压钠灯,照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为15—40米。

二、配置

1. 灯杆为八角或十二角锥形杆体，由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形，一般高度有20、25、30、35、40、45等规格，设计最大抗风能力可达6 0米/秒，每种规格由3至4节插接组成. 配法兰钢底盘，直径1米至1.2米，厚30 mm至40 m m。

2.功能性以框架结构为主，也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主，灯杆、灯盘采用热浸锌处理。

3. 电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装，升降速度为每分钟3至5米。

4. 导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成，确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动，保证灯盘上升到位时，能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。

5. 照明电器系统设6—24盏400 w一1000 w金卤(白光)、投光、泛光灯具，电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明，

6. 防雷系统：灯顶加装1.5米长避雷针，地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。

三、使用场所

高杆灯的使用范围：城市广场、车站、码头、货场，公路，体育场、立交桥。

四、分类

一般可分为升降式和非升降式。升降式主杆高度一般是18米以上，电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能自动将盘自动脱、挂沟，钢丝绳卸和。

升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式，使灯盘 可以安全可靠地降到离地面2.5米处，方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米，操作人员在5米处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安 全。升降式高杆灯还配备一段备用电缆，当灯盘降至最低位置时，该电缆一端插入电气控制系统的插座内，另一端插入灯盘上的接线盒内，如此就能对灯盘直接供 电，检修灯具。

升降式高杆灯所有灯具的密封等级为IP65国际标准，以防止尘土、雨水的浸入，保证灯泡的使用寿命。灯具的材料一般采用耐腐蚀性好的铝合金板和不绣钢。

卖家须知： 1.产品价格：产品价格仅供参考，详细报价请咨询客服。
2.发货时间：采购商确认订单后的3-5天内公司会安排发货。
3.产品包装：所有产品包装可以根据采购商要求包装，纸箱。
4.物流公司：发货物流由客户指定，具体请咨询客服。 5.运费：达到一定的购买数量运费由买家承担，具体运费请联系客服进行协商。

扬州弘旭照明器材有限公司坐落于中国路灯制造基地：江苏扬州高邮市送桥镇，是一家集研发、生产、销售、售后服务于一体的综合性科技企业。

弘旭照明拥有专业的产品研发团队，专业生产室外道路、广场、车站、码头、煤矿、立交桥照明产品，品种有：路灯、高杆灯、太阳能LED路灯、LED灯具、电池板组件、蓄电池、太阳能专用控制器、单臂灯、双臂灯、组合灯、交通信号灯、电力杆、指示牌、龙门架、不锈钢景观灯、庭院灯、草坪灯等一系列户外照明产品。

“ 质量第一、信誉第一、用户至上 ”是弘旭照明的宗旨，弘旭人以“ 宁可为价格解释一阵子，也不愿意为质量道歉一辈子！ ”的企业精神为用户提供一流的产品，一流的服务。愿我们的合作更广泛，友谊更持久，我们热忱欢迎您的加盟合作，为中国的城乡事业增光添彩，实现我们共同的“ 旭日东升梦 ”！