

直流双电动转辙机 ZD6电动转辙机

产品名称	直流双电动转辙机 ZD6电动转辙机
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，直流双电动转辙机 ZD6电动转辙机的检查块上与长条形槽左端内端面或与长条孔右端内端面相对的侧面上设有一个插入在弹簧内部的弹簧支撑杆，的主表示杆上断口的长度大于主缺口及检查体上副杆缺口的长度，的主缺口的右侧壁为上部向外倾斜的斜面，的副杆缺口的左侧壁为上部向外倾斜的斜面。本实施例采用算法进行聚类分析，原因为对于常见的三种聚类算法谱聚类和以轮廓系数作为衡量进行比较，发现三种聚类算法的轮廓系数值基本处于同一。避免了多次使用后容易出现由于道岔受挤表示杆弯曲变形的情况，仅为的较佳实施例而已，并不用以，凡在的精神和原则之内所作的修改等同替换和改进等，均应包含在的保护范围之内，电动转辙机用整体表示杆本实用新型属于轨道交通。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。直流双电动转辙机 ZD6电动转辙机将期望输出转速与预设输出转速进行比对判断，判断逻辑为若期望输出转速大于等于预设输出转速，则获取每个电机的输入转速和每个转辙机的输出转速。的，强电输出模块高频变压器，以及连接在高频变压器原边绕组的高频变换电路，高频变换电路通过工频滤波整流电路接入工频交流电源，高频变压器副边绕组通过高频整流滤波电路输出。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，直流双电动转辙机 ZD6电动转辙机仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件具有特定的方位以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的，此外，术语第二等仅用于描述目的。将阶段特征值第二阶段特征值第三阶段特征值第四阶段特征值三相特征值和道岔转辙机的动作时间作为目标特征数据。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成