

# 重庆聚氨酯防水涂料

产品名称	重庆聚氨酯防水涂料
公司名称	重庆百朗贸易有限公司
价格	140.00/桶
规格参数	品牌:百朗 型号:911
公司地址	重庆市江北区五红路9号
联系电话	023-67091226 13272602703

## 产品详情

重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料该类涂料为反应固化型（湿气固化）涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料，是以进口聚氨酯预聚体为基本成份，无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚固的坚韧的无缝整体薄膜。重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料产品特点：

- （1）能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工。
- （2）与基面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内，追随型强。
- （3）涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉性强度高。
- （4）绿色环保，无毒无味，无污染环境，对人身无伤害。
- （5）耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。

(6) 涂膜密实，防水层完整，无裂缝，无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小，既具有防水功能又有隔气功能。

(7) 施工简便，工期短，维修方便

(8) 根据需要，可调配各种颜色

(9) 质轻，不增加建筑物负。 重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料产品执行标准：gb/t 19250—2003《聚氨酯防水涂料》jc1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》

重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料设计及施工规范：gb50345—2004《屋面工程技术规范》gb50207—2002《屋面工程质量验收规范》gb50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50108—2008《地下工程防水技术规范》gb50208—2002《地下防水工程质量验收规范》

重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料产品分类：重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料组份聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚为主要原料，配以各种助剂制成的反应型柔性防水涂料。该产品具有良好的物理性能，粘结力强，常温湿固化。

一、重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料性能、特点：

1. 产品具有高强度、高延伸率、高固含量、粘结力强。

2. 自然流平，延伸性好，能克服基层开裂带来的渗漏。

3. 常温施工，操作简便，无毒无害，耐侯性、耐老化性能优异。

4. 施工方便，克服了双组份聚氨酯防水涂料需计量搅拌的缺点，保证了产品质量稳定和工程的防水效果

重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料分类：按组分分为单组分（s）和多组分（m）两种。

重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料按产品的拉伸性能分为 型和 型。

重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料施工要求：

1. 要求基面平整，干净，无起沙，松动。
2. 施工时应先进行基面验收，确保符合要求，先涂一层底胶，底胶必须均匀。
3. 底胶固化后，进行第二次涂刷，涂刷方向必需与前一次垂直交差，防止漏刮，依次涂刷三到五次。
4. 完工后，防水层未固化前，不得上人，不得进行下道工序，以免破坏防水层。

重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料运输、贮存：

1. 本品贮存在干燥、通风、阴凉处，保质期自生产之日起未启封6个月。
2. 运输按非危险品办理。
3. 聚氨酯防水涂料须储存在干燥、通风的仓库内。

重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料非焦油聚氨酯防水涂料系双组份材料,采用水为扩链剂,避免了胺系扩链剂的毒性问题,固化后

形成具有弹性无缝的橡胶防水层。

重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料产品特点：

1. 常温施工，操作简便，无毒无害。
2. 自然流平，延伸性好，能克服基层开裂带来的渗漏。
3. 具有优异的耐侯、耐油、耐海水、耐腐蚀性。
4. 可潮湿施工(无明水),粘附力强，以缩短工期。

二、重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料用途：用于地下室、卫生间、浴室、贮水池、粮库、屋顶、外墙等防水。

三、重庆聚氨酯防水涂料、重庆双组份聚氨酯防水涂料、重庆单组份聚氨酯防水涂料、重庆防水涂料聚氨酯防水涂料技术指标：执行标准gb/t 19250-2003