

多功能信号手电筒MSL4710

产品名称	多功能信号手电筒MSL4710
公司名称	江苏利雄电器制造有限公司
价格	12.00/套
规格参数	功率:3W 信号光源:红绿白或红黄白 防护等级:IP65
公司地址	武进区横林镇镇西村
联系电话	0519-82233882 13813659759

产品详情

多功能信号手电筒MSL4710

MSL4710多功能信号手电筒产品详情

MSL4710多功能信号手电筒广泛适用于铁路、航运及其它交通运输业和一些特种行业，作为信号指示、安全警示和工作照明使用。

咨询热线 13685212317 / 0519-82233882

更多产品请关注<http://ouhuidzh.wjw.cn>

MSL4710多功能信号手电筒产品特点：

照明和信号两种功能设计；采用编程IC控制电路，相互之间可自由切换，操作简单可靠；

采用进口固态LED光源作照明，亮度高、寿命长，照射距离可达30米以上；

红、黄、绿三色信号可任选两种作为配置，信号指示功能强，可视距离可达5000米以上；

人性化的尾灯警示设计，可在日常工作中向身后发出警告以消除危险和隐患，保障安全；

高能无记忆电池充放电性能好，容量高，自放电率低，经济环保；

防水防尘、抗冲击性能好；

外形美观轻巧，结构紧凑，既可手持，也可随身腰挂，袋装，携带方便。采用进口材料和优化的结构设

计，重量轻，比同类型的灯具减轻50%，减轻了作业人员携带的负担；

超长照明时间。采用新型固态光源和节能电路设计，信号光源连续工作长达12小时以上，照明光源连续工作时间长达10小时以上。

MSL4710多功能信号手电筒的基本参数：

- 1、信号光源：红绿白或红黄白
- 2、额定电压：DC3.6V
- 3、电池额定容量：4Ah
- 4、平均使用寿命：100000h
- 5、电池连续放电时间：12h(信号)/10h(照明)
- 6、充电时间：<8h
- 7、电池使用寿命：1000（循环）
- 8、外形尺寸：66×170（外径×长）
- 9、重量：0.5kg
- 10、外壳防护等级：IP65

MSL4710多功能信号手电筒的使用说明：

用时，按压灯头中间黑色按钮，照明光亮，再按即灭；

按压左边、右边的红色、绿色或黄色按钮，信号光亮，再按即灭；照明及两种信号方式间可随意无间隔切换；按压尾盖上的黑色按钮，警示光亮，再按即灭；

充电时，拔出灯具尾盖充电孔上的橡胶保护塞，将充电器的输出插头插入充电孔，接通市电；充电器内置充电保护装置，当充电器接通电源不充电时，指示灯为红色；接上灯具开始充电指示灯为绿色；当电池充满电后，指示灯变成红色；

一次充满电后，可在3个月内随时使用；若长期放置不用，每3个月应补充充电一次；

使用中，当电池电量即将耗尽时，灯具的照明亮度会急剧减弱或突然停止工作，此时应停止使用并进行充电。

MSL4710多功能信号手电筒注意事项：

携带或运输时，应确保开关处在关闭状态，以免误开耗电；

在环境温度较高的场所充电或连续放电时，灯具筒体稍有温升，属正常现象；

在腐蚀性环境中使用后应揩拭灯具。

MSL4710多功能信号手电筒品质保证：

MSL4710多功能信号手电筒本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用
,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。