

袖珍信号手电筒MSL4730铁路信号电筒

产品名称	袖珍信号手电筒MSL4730铁路信号电筒
公司名称	江苏利雄电器制造有限公司
价格	20.00/套
规格参数	功率:3W 信号光源:红绿白或红黄白 防护等级:IP65
公司地址	武进区横林镇镇西村
联系电话	0519-82233882 13813659759

产品详情

袖珍信号手电筒MSL4730铁路信号电筒

MSL4730微型多功能信号手电筒产品详情：

MSL4730微型多功能信号手电筒广泛适用于铁路、航运及其它交通运输业和一些特种行业，作为信号指示、安全警示和工作照明使用。

MSL4730微型多功能信号手电筒产品特点：

照明和信号两种功能设计；采用编程IC控制电路，相互之间可自由切换，操作简单可靠；

采用进口固态LED光源作照明，亮度高、寿命长，照射距离可达1000米以上；

红、黄、绿三色信号可任选两种作为配置，信号指示功能强，可视距离可达500米以上；

人性化的尾灯警示设计，可在日常工作中向身后发出警告以消除危险和隐患，保障安全；

高能无记忆电池充放电性能好，容量高，自放电率低，经济环保；

防水防尘、抗冲击性能好；

外形美观轻巧，结构紧凑，既可手持，也可随身腰挂，袋装，携带方便。采用进口材料和优化的结构设计，重量轻，比同类型的灯具减轻50%，减轻了作业人员携带的负担；

超长照明时间。采用新型固态光源和节能电路设计，信号光源连续工作长达12小时以上，照明光源连续工作时间长达10小时以上。

MSL4730微型多功能信号手电筒使用说明：

用时，按压灯头中间黑色按钮，照明光亮，再按即灭；

按压左边、右边的红色、绿色或黄色按钮，信号光亮，再按即灭；照明及两种信号方式间可随意无间隔切换；按压尾盖上的黑色按钮，警示光亮，再按即灭；

充电时，拔出灯具尾盖充电孔上的橡胶保护塞，将充电器的输出插头插入充电孔，接通市电；充电器内置充电保护装置，当充电器接通电源不充电时，指示灯为红色；接上灯具开始充电指示灯为绿色；当电池充满电后，指示灯变成红色；

一次充满电后，可在3个月内随时使用；若长期放置不用，每3个月应补充充电一次；

使用中，当电池电量即将耗尽时，灯具的照明亮度会急剧减弱或突然停止工作，此时应停止使用并进行充电。

MSL4730微型多功能信号手电筒注意事项：

携带或运输时，应确保开关处在关闭状态，以免误开耗电；

在环境温度较高的场所充电或连续放电时，灯具筒体稍有温升，属正常现象；

在腐蚀性环境中使用后应揩拭灯具。

MSL4730微型多功能信号手电筒技术参数：

额定电压:DC3.6V

电池额定容量:3.8Ah

工作电压:DC2.5 ~ 4.2V

平均使用寿命: 100000h

连续放电时间:(信号) 12h/(照明) 10h

充电时间: < 10h

电池使用寿命: 1000 (循环)

外形尺寸: 66 × 170 (外径 × 长)

重量:0.25kg

外壳防护等级:IP65

袖珍信号手电筒MSL4730铁路信号电筒品质保证

MSL4730/LT袖珍多功能信号手电筒本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

袖珍信号手电筒MSL4730/LT铁路信号电筒【江苏利雄】