

供应油轮LED防爆平台灯36W50W厂家直销

产品名称	供应油轮LED防爆平台灯36W50W厂家直销
公司名称	深圳市宝安区沙井瑞亚特照明工厂
价格	10.00/套
规格参数	品牌:荣朗 型号:GC203 功率因数:0.98
公司地址	深圳市宝安区后亭地铁AB出口厚德群文件创意园三楼
联系电话	18958716009

产品详情

光源功率：36W 50w

外形颜色：海洋王黄色 灰色 光源类型：飞利浦灯珠

GC203外壳采用优质铝合金压铸成型，强度高，表面高压静电粉末喷涂处理，耐腐蚀；选用国际知名品牌LED光源，光效高、显色性高、光衰小、低能耗、超长使用寿命；

GC203防水防尘防震防眩LED灯光源腔部分设计为独立成腔，灯具散热性好，延长光源使用寿命；采用一体式设计，光效高、利用率高，照射面积大，360度全方位照明，照度均匀；光线柔和，无眩光光源组件、反射器组件、电源模块等均采用标准模块设计，方便更换，减少后期维护成本；

GC203LED灯科学的密封结构设计，特制的密封条及嵌入方式，具有良好的防水防尘性能，可在恶劣的环境下使用；

灯具结构紧凑、体积小，精致美观。

LED防爆平台灯 技术参数：

规格型号：GC203

防爆标志：Exdemb II CT6

额定电压：AC220V 50HZ

额定功率：50W

功率因数：0.98

光通量：5500Lm

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

引入装置：G3/4"引入口规格，合适 6mm ~ 8mm电缆

接线端子：2.5mm²导线可靠连接

重量：3.5Kg

外形尺寸：200x280mm

LED防爆平台灯适用范围：

LED固态免维护防爆灯广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；

适用于T1-T6组温度组别；

适用于油田、石化、电力、钻井、化工企业等易燃易爆危险场所

LED防爆平台灯产品特点：

1. 光源模块：

采用飞利浦高亮度LED光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。其温度比其它品牌低10度。

2. 电源模块：

高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整期；具有光通量补偿功能，减少光衰，保证LED光源的光效；具有过压保护、防雷击保护，浪涌保护，过电流保护及突波电流保护功能。

3. 散热模块：

防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提供了壳体的散热性能；铝基板紧贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热效率；壳体表面具有分流分散沟槽，借助空气流动带走热量；散热片密度高，大大提供散热面积，充分保证LED的散热要求，使用寿命更长。

4. 配光模块：

针对每种灯具类型专门设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能；无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障；壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式，嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。

LED防爆平台灯品质保证：

严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

电源：高性能防水驱动，内部加装浪涌保护和防雷击处理，户外使用更放心，更安全。

声明：荣朗生产的LED防爆灯，出厂前都经过12小时以上老化测试，确保无故障，并且保证100%足功率，绝不造假之事。