

供应化工厂LED防爆道路灯50W80W100W

产品名称	供应化工厂LED防爆道路灯50W80W100W
公司名称	深圳市宝安区沙井瑞亚特照明工厂
价格	10.00/套
规格参数	品牌:荣朗 型号:PLB97 功率因数:0.98
公司地址	深圳市宝安区后亭地铁AB出口厚德群文件创意园三楼
联系电话	18958716009

产品详情

光源功率：40/50/70/80/100/120/150/180/200/250/

外形颜色：海洋王黄色 灰色 森本色

光源类型：科锐CREE 品牌

灯珠数量：35颗 / 70颗 / 98颗

灯具还可以增加应急照明功能：一体式LED防爆应急两用灯,外形美观、安装方便；

灯具壳体采用国标压铸铝压铸成型，灯具壳体（厚度低于六毫米）、电气箱（有隔爆面，出线孔采用环氧树脂封堵）、散热片（分布密度、厚度根据科学设计 反复试验）、玻璃透镜（不低于10毫米钢化玻璃）、外部禁锢螺丝（直径不小于6mm）、密封垫圈（硅胶密封垫圈）、

灯具还可以增加应急照明功能：一体式LED防爆应急两用灯（可定制比如正常照明100W 应急照明只有50W 均可定制）；外形美观、安装方便；

LED防爆道路灯适用范围：

广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。

适用于厂区或道路照明。

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。

适用于T1-T4组温度组别。

三种规格产品可选，泛光灯、投光灯和道路灯。

LED 防爆道路灯 产品特点：

1. 光源模块：

采用科锐3535高亮度LED光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。

2. 电源模块：

高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整器；具有光通量补偿功能，减少光衰，保证LED光源的光效；具有过压保护、过电流保护及突波电流保护功能。

3. 散热模块：

防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提供了壳体的散热性能；铝基板紧贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热效率；壳体表面具有分流分散沟槽，借助空气流动带走热量；散热片密度高，大大提供散热面积，充分保证LED的散热要求，使用寿命更长。

4. 配光模块：

针对每种灯具类型专门设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能；无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障；壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式，嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。

LED 防爆道路灯 技术参数：

防爆标志：Exdemb II CT4

工作电压：AC/DC 220V \pm 20% 50Hz

额定功率：40/50/70/80/100/120/150/180/200/250W

光源色温：暖白2700~4500K/正白5000~6500K

功率因数：0.98

LED光通量：4000 ~ 7000Lm

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

引入装置：G3/4"引入口规格，合适 10mm ~ 14mm电缆

安装方式：吸顶式、壁式、嵌入式、路灯式

产品重量：13kg

外型尺寸：大中小三种

包装尺寸：

LED 防爆道路灯 品质保证：

严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

电源：高性能防水驱动，内部加装浪涌保护和防雷击处理，户外使用更放心，更安全。

声明：荣朗生产的LED防爆灯，出厂前都经过12小时以上老化测试，确保无故障，并且保证100%足功率，绝不作虚假之事。