

# 高绝缘导热硅胶|带玻纤导热硅胶片

产品名称	高绝缘导热硅胶 带玻纤导热硅胶片
公司名称	深圳三一导热材料有限公司
价格	.25/片
规格参数	品牌:深圳三一材料有限公司 型号:LCG150 硬度: 25 ± 5Shore C
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路茂源工业园B1栋2楼
联系电话	0755-29082440 13600411602

## 产品详情

### 产品详情

**LCG带玻纤导热硅胶概述** LCG系列是一种高性能导热界面产品，含硅树脂、氮化硼及玻纤的化合物。该产品韧性好、结实。是一种高剪切强度、抗刺穿抗撕拉产品。枋心薄膜上柔软的仿型的涂层为低压力、浸入式安装提供优良的配合表面。同时产品具多样式的热性能，适合于任何应用。典型应用 AC/DC功率电源 音频、视频器件 汽车控制单元（ECU） 发电机 不间断电源（UPS） 功率半导体—TO封装类产品 特点优势 具备防撕裂和抗刺穿能力 大于6000伏（AC）的高绝缘强度 电气性能好 物理特性参数表：

测试项目	测试方法	单位	LCG系
			LCG150测试值
颜色 Color	Visual		浅蓝
厚度 Thickness	ASTM D374	Mm	0.25/ 0.3/ 0.5
比重 Specific Gravity	ASTM D792	g/cc	1.6
硬度 Hardness	ASTM D2240	Shore C	25 ± 5
耐温范ContinuoususeTemp	EN344		-40~ 220

体积电阻 Volume Resistivity	ASTM D257	-CM	5.0*10 <sup>13</sup>
耐电压 Voltage Endurance	ASTM D149	KV/mm	>5
阻燃性 Flame Rating	UL-94		V-0
导热系数 Conductivity	ASTM D5470	w/m-k	1.5

基本规格：200mm\*400mm，300mm\*300mm，可依使用规格裁成具体尺寸。售前服务：

1、我公司免费提供样品测试；2、由销售人员详细介绍使用方法及流程；3、提供第三方权威报告。

售后服务：1、合同生效后，及时向用户提供全套的详细技术资料，积极配合做好使用前的准备工作，如需要特殊的技术支持，我公司将派有关技术人员到现场提供技术支持；

2、在使用过程中，有任何疑问或者质量问题，我公司随时到现场解决，如有必要可提供退换货服务；3

、在项目的实施整个过程中，由项目负责人始终贯穿于合同的实施之中进行跟踪服务。并协助做好分阶段验收工作。4、验收合格经双方签字认可后，即进入服务期。验收标准：a、第三方权威测试报告所提供的指标及要求进行测试，以确定是否达到预定的设计效果；b、按国家有关标准规范进行验收，如ROHS标准等。诚信为本、品质为先、客户至上，我们一直追求让您满意的产品质量和服务。能与各行各业合作是我们公司的机遇，正因为有你们的关注才有我们今天的发展。多一份你们的支持，我们相信有您的支持我们会做的更好！