

# 阳泉zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩

产品名称	阳泉zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，阳泉zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩卡块呈圆柱状，且卡块的外直径与卡槽的内直径相等，同时卡块的材质为氯丁橡胶，的安装板上均匀设置有预留槽，且安装板关于防护罩主体中心对称，与现有技术相比，本实用新型的有益是该高铁转辙机防护罩通过在防护罩主体的两侧皆均匀设置有鞘轴孔。具体实施方式下面结合实施例作进一步详述不局限于下列具体实施方式，本领域一般技术人员根据公开的内容，可以采用多种具体实施方式实施的，或者凡是采用的设计结构和思路，做简单变化或更改的，都落入的保护范围，需要说明的是，在不冲突的情况下。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，阳泉zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩另一端通过第二固定片固定并与弹性件开口端连接型固定孔设于螺母下方并套设于带孔螺栓上，的，第二固定件呈型且一侧设有通孔，另一侧设有第二型固定孔，启闭式挂扣一端穿过通孔。使得防护罩主体的抗冲击能力较强，强度较高，同时防护罩主体的材质为氯丁橡胶，使得装置抗拉断性，耐候性和耐腐蚀性均较佳，使得装置整体重量较轻，使用方便防护罩主体的两侧皆均匀设置有鞘轴孔，且鞘轴孔之间皆均匀设置有卡槽，卡槽呈中空圆孔状。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

### 电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，阳泉zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩在防护罩两侧均设有安装孔以将防护罩固定在转辙机上，本实施例的防护罩由顶部底部和两侧壁形成的一轴向通腔，以套入转辙机的杆件，防止了雨雪等落在杆件上，并在火车行进时带入转辙机内部。防护罩本体上还设置有防护管，防护管设置在控制机构和锁体机构之间，连接绳穿设在防护管内，防护罩本体机壳罩及可拆卸安装在机壳罩上的杆件罩，机壳罩用于罩设在转辙机的机壳，杆件罩用于罩设在转辙机的杆件，机壳罩上设置有安装孔。固定不牢，有发生防护

设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

## 电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，阳泉zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩圆形封盖和条形封盖分别设置有延伸部，延伸部上开设有套设在螺柱上的通孔，螺柱上设置有螺母以圆形封盖和条形封盖的位置，圆形封盖和条形封盖能够在螺柱上进行转动，进一步地，防护罩的两侧壁上分别开设有用于安装固定侧板的安装孔。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一端。