

供应铁路电力重工机械LED防眩泛光灯

产品名称	供应铁路电力重工机械LED防眩泛光灯
公司名称	深圳市宝安区沙井瑞亚特照明工厂
价格	10.00/套
规格参数	品牌:荣朗 型号:RLF9180 防护等级:IP65
公司地址	深圳市宝安区后亭地铁AB出口厚德群文件创意园三楼
联系电话	18958716009

产品详情

产品外壳由这几个铝合金外壳组合而成，材质为国标ZL104#压铸铝；

透明罩采用高温钢化玻璃；经过防眩光设计，有效避免施工人员产生不适和疲劳感。

表明经防腐蚀静电喷涂处理，防腐等级 WF2，可在各种腐蚀性环境中长期可靠工作；

采用上海亚明1923、德国欧司朗、飞利浦等各知名品牌光源。

灯具采用高强度硅胶圈密封，防护等级达到IP65，可在高温潮湿的恶劣环境下使用；

出线口的口径为G3/4，线套采用耐高温硅胶材质，长期压紧后不变形，不硬化，确保性能长久有效。

出厂标配U型支架安装配件，可以选配吊杆式、壁挂式、法兰式、护兰式；

出线口螺纹压紧头为铝合金材质，压紧后使其灯具内不进水，不入尘。

气体放电灯光源组成：灯泡、镇流器、触发器、电容（功率补偿电容器）

可配光源：金卤灯、高压钠灯、节能灯、无极灯

技术参数：

额定电压：AC220V 50Hz

光源灯型：金属卤化物灯、高压钠灯

光源功率：70W、100W、150W

防护等级：IP65

绝缘等级：I

防腐等级：WF2

进线螺纹：G3/4

引入电缆：8~12mm

距高比：2

外形尺寸：280x230x300mm

总重量：4Kg

关于产品各安装方式所需的安装配件：

吸顶式：灯具

吊杆式：灯具安装支架、30CM直杆

壁挂式：灯具安装支架、壁式弯杆

（法）护兰式：灯具、2—2.5米护兰灯杆、防爆活接头（两外）、灯具安装支架。

质保方式：

灯具质保7年，（光源电器1.5年）此质保期内有任何质量问题，我公司负责免费维护，但是灯具安装时必须有效的接地，不接地线的用户灯具损坏一律不给予保修。