

矿酯防腐胶带价格

产品名称	矿酯防腐胶带价格
公司名称	济宁管道防腐材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:XUNDA 型号:100
公司地址	济宁二十里铺工业园
联系电话	15263742010

产品详情

生产矿酯防腐胶带|矿酯防腐胶带价格|矿酯防腐胶带厂家|矿酯防腐胶带参数

联系人：孙科15263742010

QQ:1652009065

矿酯油防腐带是一种具有优异防腐性能的新型防腐防水材料。它被发明用于腐蚀环境最恶劣的海水环境中钢结构的外防腐，现在已经被广泛用于处于大气中、地下和 underwater 环境的各种设备的长期防腐蚀保护。矿酯油防腐胶带组成稳定，不固化、不硬化、不开裂，适应温度变化范围大的工件的热胀冷缩，具有优异的可塑性和柔韧性，不含有任何挥发物，对人体和环境无任何毒害。它可以直接在水中和潮湿的环境中操作和使用，操作极其简单、安全、方便、高效、可靠。该系统包括密封油膏、密封腻子（胶泥）、密封油带、外保护带四个部分。该系统的组合，基于其油性油酯憎水的防腐蚀机理，使得工件表面形成几个连续层次的油性防护层，设备始终处于油膜的密封状态下，油膜不脱落不固化，水汽根本无法渗透，在潮湿、水下、埋地环境中效果更加显著。不固化、不硬化、不开裂的柔韧特点，使该系统能适应工件的热胀冷缩，长久地为工件提供密封保护。该系统能够耐无机酸、碱、盐物质的腐蚀，并具有良好的电绝缘性。AC（Anti-Corrosion）柔性油酯纤维防蚀密封油带系统施工非常简单易行，可以在水中和潮湿表面直接施工，这是任何其他防腐层所不能比拟的。此系统不含任何挥发成分，无毒无害，符合各种严格的国际环保的要求。颜色：黄褐色 组成：惰性油酯、填料、缓蚀剂、防腐剂、等成分浸渍和涂敷在合成纤维布两面而形成的柔性防蚀密封油带 作用：组成稳定，不硬化、不固化、不开裂、具有优异的柔性和可塑性，耐无机酸、碱、盐的腐蚀，有良好的绝缘性。可在水下施工。在工作表面形成连续的油性防护层，隔绝水和空气。重量：平均 1.45 kg/m² 厚度：平均 1.20毫米 延伸度：45% 断裂强度4470N/M 适用温度：-80—150 °C 含油量68.8% 耐10%酸溶液：无异常变化（7天浸泡） 耐10%氢氧化钠溶液：无异常变化（7天浸泡） 耐20%氯化钠溶液：无异常变化（7天浸泡） 更多聚乙防腐胶带施工方案请进入www.fangfujiadaixunda.com查询

更多粘弹体防腐膏使用方法注意事项请进入www.juyixifangfujiadai.com查询

更多聚丙烯增强纤维防腐胶带请进入www.fangfudaiwang.com查询

更多冷缠胶带缠绕方法请进入www.98fangfujiadai.com查询