

西门子climatix网络控制器POL635

产品名称	西门子climatix网络控制器POL635
公司名称	上海彼埃楼宇控制系统有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:POL635
公司地址	上海真南路5008号
联系电话	021-65984441 15800987274

产品详情

西门子POL635简介

西门子控制器Climatix,控制器POL63X是上海彼埃楼宇控制系统有限公司的重点产品之一。我们是德国西门子楼宇科技华东地区的代理商，授权服务中心，西门子维修中心，供货中心，暖通空调行业一站式服务。我们提供包编程，包调试，包维护等服务，直到客户验收合格。还提供免费试用，试用满意再考虑采不采购我们的产品，但我们肯定采用最周到的免费试用服务。

联系电话：15800987274

QQ：846682078

冯

邮箱：15800987274@qq.com 产品技术资料：www.hvacc365.com

Climatix 产品系列POL68X.XX/XXX,

POL63X.00/XXX,

POL985.00/XXX, POL965.00/XXX

POL955.00/XXX

POL94U.00/XXX, POL94E.00/XXX

POL945.00/XXX, POL925.00/XXX

POL902.00/XXX

POL904.00/XXX, POL906.00/XXX

POL907.00/XXX, POL908.00/XXX

POL909.00/XXX

Climatix 系列是为暖通空调、制冷和区域供热领域设计的专业控制产品。

强大的工程和服务工具平台为暖通空调、制冷应用提供全面的支持，易于开发调试。

主控制器：可通过功能强大且界面友好的SAPRO 编程工具对Climatix 控制器进行自由编程，从而在暖通空调、制冷应用程序开发与测试过程中节省大量时间与投入。此外免费提供的一款强大调试软件SCOPE，对于应用的开发提供全面的帮助。可配置的输入/输出通道，为一个主应用程序适应不同的特定需求提供了可能性。实际上，模块化的设计可以扩展主控制器的 IO 容量，能够更加灵活地适应应用程序的配置，且连接方式可为本地或者远程。模块化设计的 IO 扩展针对暖通空调、制冷领域的实际应用进行了最佳优化。主控制器板载的通讯接口可提供基本的通讯功能，完善了系统的升级扩展性和智能化。

增强的扩展通讯模块为楼宇系统的需要提供了各类接口。

- 可自由编程(SAPRO)
- 面向对象编程的图形化编辑工具(SAPRO)
- 可通过外围设备总线接本地或远程I/O 扩展模块进行扩展

- 供电电源为AC 24 V 或DC 24 V
- 8 个通用 I/O (对模拟或数字信号输入/输出可配置)
- 板载 DC 24 V 电源为有源传感器供电
- 5 个数字输入 (无源输入)
- 2 个模拟输出(DC 0...10 V)
- 6 个继电器输出 (常开触点)
- 板载 RS-485 接口支持Modbus RTU 模式
- 全模式modem RS-232 端口用于远程服务
- 过程总线支持室内温控器和远程HMI (DPSU)
- 最多可配置 3 个增强通讯模块, 支持BAS 楼宇系统集成
- 本地服务接口支持人机界面(RJ45) 和PC 服务工具(USB)
- 用于应用程序和操作系统升级的SD 卡
- LON 现场总线 (仅适用于POL636.00)
- 支持远程或本地服务的以太网端口, 可使用标准浏览器 (仅适用于POL638.00)
- 工作温度-20...60 °C (若无内置LCD-HMI, 则为-40...70 °C)