

长春s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩

产品名称	长春s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，长春s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩中的实施例及实施例中的特征可以相互组合，在的描述中，需要理解的是，术语中心纵向横向上下前后左右竖直水平顶底内外等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述和简化描述。铁路转辙机的新型防护罩还位于大头端的抱箍组件抱箍组件环绕在大头端外壁的金属环以及用于锁紧或打开金属环的调节螺栓，进一步，罩壳的底部设有一缺口，以避让转辙机杆件上的螺栓组件，进一步，罩壳为琴式结构。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明的基本结构，因此其仅显示与有关的构成，实施例本实施例提供了一种转辙机防护罩的使用方法，如下步骤步骤，将防护罩安装在转辙机的杆件上步骤，在维护转辙机杆件时将防护罩打开以及步骤。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，长春s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩使用方便通过罩体避免积水顺延转辙机内部造成线路短路，大大降低了转辙机因漏水而造成漏电烧毁的概率并且杜绝了灰尘渗入转辙机内部，避免转辙机因灰尘积累而造成的动作杆卡死，因而提高了转辙机的机械性能。发明内容的目的是提供一种转辙机防护罩的使用方法和转辙机用防护罩及转辙机，为了解决上述技术问题，提供了一种转辙机防护罩的使用方法，如下步骤步骤，将防护罩安装在转辙机的杆件上步骤，在维护转辙机杆件时将防护罩打开以及步骤。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，长春s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩实施例图是铁路转辙机的防护罩的主视图图是铁路转辙机的防护罩的俯视图如图和图所示，本实施例提供了一种铁路转辙机的防护罩，沿轴向罩于转辙机杆件上的罩壳，罩壳由顶部与两侧壁形成半封闭结构，且在两侧壁的底部分别设有径向向外的侧翼，具体的。固

定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，长春s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩进一步地，装置箱的后侧设置有放置箱通过上述技术方案，通过放置箱的设置用于放置储纳转辙机体，进一步地，夹板和第二夹板相邻一侧均设置有橡胶垫通过上述技术方案，通过在夹板和第二夹板的底部都设置橡胶垫，在进行夹持转辙机体时，可以。条形孔开设在防护罩上，条形孔的一侧设置有螺柱，条形封盖套设在螺柱上防护罩两侧壁的底部呈阶梯状，防护罩两侧壁的外侧分别设置有固定板，固定板的一侧竖向设置有固定侧板，固定侧板固定至防护罩的侧壁，固定板的下方安装有托板。机壳上安装有如上述的增强型自锁式转辙机防护罩，将锁定销固定在转辙机的机壳上，然后控制位移板带动滑座位移，并与锁定销对应滑道并插入，然后松开位移板，锁体机构内的预紧机构处的弹簧带动滑座恢复至初始位置，完成锁体机构与锁定销的固定。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。