

# 东阳市地磅生产厂家、厂家价格、地址

产品名称	东阳市地磅生产厂家、厂家价格、地址
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	21500.00/件
规格参数	称体:鹰衡制造 仪表:耀华 传感器:中航电测
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

我是“鹰衡”价格专卖电子磅的，面向全国及国外销售。我们生产的大电子磅小电子磅远销海外。质量有保证需要请及时来电。祝您生意兴隆！“鹰衡电子磅”您值得拥有。数字式汽车衡”是汽车衡的更新换代产品,随着电子技术的日益发展,“数字技术”也走进了计算称重领域,“数字式汽车衡”代表着电子汽车衡进的技术水平,它用先进的数字式智能称重传感器和数字式称重显示仪表,使汽车衡整体性能更优,环境适应性更强,称重智能化程度更高,从而大大提升了电子汽车衡的高新技术品质,使得电子汽车衡走上了数字化的道路。地磅价格多少钱教您选择质量的好的大电子磅。大电子磅，即汽车衡，吨位小的，一般面板是10mm,吨位大的面板12mm,保障电子磅的使用寿命，减少客户的麻烦与损失。3米宽的电子磅，底下有6道梁，3米宽以上的是7道梁，正常情况下，梁是由6mm的U型钢折弯而成的。电子电子磅按秤体结构可分为：u型钢电子电子磅、槽钢电子电子磅、工字钢电子磅、钢筋混凝土电子磅

3.鹰衡称重设备有限公司，衡器生产直销1吨~200吨地地磅，二层小地地磅，移动便携式地地磅，防爆地地磅，防水地地磅，带打印仪表，可连接电脑。品种规格

1 压槽机压槽，槽型倒角，无90度硬性直角，更接进三角结构。

2 U型梁采用不小于6mm钢板冷轧;面板为Q235钢板。

4 自动焊接机满焊，焊接过U型梁内部氧气消耗殆尽，使用部形惰性，从而避免内部腐蚀。

5 板材中缝焊接采用轨道埋弧焊，坡口焊接一次成型，无气泡坚固美观。

6 零件焊接采用CO2保护焊接、全满焊、无点焊虚焊，保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。

7 喷砂机喷砂去除氧化层，保证油漆附着力。

8 秤台面漆两遍喷漆风干、可选喷漆、油漆不褪色、附着力强、连接件全部采用镀锌处理。

9 秤体底面与表面工艺一致、喷砂除锈、水性防锈、水性防锈底漆、面漆两遍。

10 秤台连接采用半月板结构搭接，物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件(压板、球碗)与秤体牢固焊接。

11 传感器位置合理，搭接处传感器置中，扛杆效应，保证偏载情况下传感器均匀受力。

12 出厂检验时，对秤体集中载荷进行超载，保证每称量50t秤体角度变形小于1mm回弹率100%，13连续满称量辗压5万小时，秤体无疲劳性变形。二级砝码200t可以同时应对厂内标定及xian场检验、。

14 模块化结构，现场安装简单快速，安装后即可使用。

1. 钢材选料根据型号及吨位，选择相应标号的钢材，比如面板的选材:10mm,12mm,14mm等，主梁及封板选材等等

2. 对材料进行加工裁剪等

3. 按照地磅钢纸进行焊接

4. 地磅秤体框架焊接完毕后，进行除锈

5. 进行多道喷漆工艺，比如喷防腐漆，面漆底漆等

6. 安装称重传感器及穿线

7. 连接称重仪表及进行砝码标定

8. 贴标牌及进行检验

9. 出检验单及合格证

地磅安装后使用好坏，一个取决于地磅本身的，二个取决于地磅基础

10.专注地磅生产十余载，本身产品完成可以放心，

所以对您安装地磅的基础就要提出一定的要求，下面我们就简单分析下地磅基础不平对地磅会产生哪些影响。

地磅安装要求基础平整，各秤台传感器受力均匀；

否则会出现角差大且无法；方向性段差、重复性差等故

外国卡车经常在地磅称重现场牵引货物，现场没有合理的车辆管理系统。因此，称重现场往往非常混乱和灰尘。那么如何改善地磅的称重环境呢?金马衡器小系列将为您提供以下解决方案。如何改善电子地磅称上的称重环境?

如果要解决称重环境差的问题，需要对车辆称重进行管理。因此，安装无人值守称重软件是较好选择。无人值守称重软件拥有完善的车辆管理系统，如何解决现场混乱的问题?下面电子地磅厂家为大家了解一下!

1、入境车辆登记；

车辆管理系统与智能门禁系统配合，自动识别进站车辆。已预订的车辆将直接放行。无需在系统上注册。

2、发夹；

无人值守称重软件刷卡称重。司机需要在恒安自助终端上输入自己的车辆信息，完成发卡操作。拿这张卡片称一下。

3、按顺序称重；

所有进入的车辆将记录在系统中，并按顺序称重。司机可以在大屏幕上知道他们的装货时间和装货路线。

4、全自动；

在整个称重过程中，系统自动运行。它可以节省很多时间。确保车辆不会在称重现场停留太久。减少混乱的机会。以上就是今天的内容，希望能帮助大家。如果还想了解关于电子地磅价格的问题的话，可以随时联系我们!