

ZG-80振动给料机

产品名称	ZG-80振动给料机
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任公司牧野销售分公司
价格	5600.00/台
规格参数	宏达:ZG ZG80:振动给料机 振动筛:振动平台
公司地址	环宇立交桥西300米路南
联系电话	0373-2632855 15893821877

产品详情

zg系列振动给料机是一种新型,节能,通用给料设备,具有结构简单紧凑,使用维修方便,料槽磨损小;使用寿命长等特点。可用于自动配称,定量包装等自动控制的工艺流程中,实现自动化流水线生产。广泛应用于冶金,矿山,煤炭,电力,耐火材料,建材,轻工,化工,铸造,粮食等行业。技术参数表

型号 入料粒度 (mm) 处理量 (t/h) 功率 (kw) 振频 (hz) 双振幅 (mm) 激振力 (kn) 重量 (kg) 单支点动载荷 (n) 封闭 敞开

zg-25 50 25 2x0.25 25 2-3 2x2.5 240 174 30 zg-30 50 30 2x0.25 25 2-3 2x2.5 246 186 30 zg-50 100 50 2x0.4 25 2-3 2x5 280 235 38 zg-60 100 60 2x0.4 25 2-4 2x5 302 242 38 zg-80 100 80 2x0.4 25 2-4 2x5 312 256 38 zg-100 100 100 2x0.75 25 2-5 2x8 384 321 49 zg-200 150 200 2x0.75 25 2-5 2x8 432 372 49 zg-300 150 300 2x0.75 25 2-5 2x16 602 556 56 zg-350 150 350 2x0.75 25 2-5 2x16 645 568 56 zg-400 200 400 2x1.5 25 3-5 2x25 686 606 88 zg-500 200 500 2x1.5 25 3-5 2x25 916 886 88 zg-750 250 750 2x2.0 16 4-6 2x32 1258 1035 161 zg-1000 300 1000 2x2.5 16 4-6 2x40 1500 1156 185 zg-1500 400 1500 2x3.7 16 4-6 2x50 2100 1880 420 zg-2000 400 2000 2x3.7 16 4-6 2x50 2630 2120 420

外型安装尺寸 (图一) 型号 I l1 l2 b b1 b2 h h1 h2 h3 zg-25 935 200 900 512 355 350 435 200 250 150 zg-30 960 200 900 550 405 400 450 250 280 150 zg-50 1000 215 900 612 455 450 454 260 290 200 zg-60 990 225 900 658 605 500 475 310 340 200 zg-80 1042 262 1000 758 605 600 475 310 340 200 zg-100 1124 262 1000 864 706 700 465 320 380 230 zg-200 1281 351 1220 964 806 800 510 340 400 250 zg-300 1486 390 1400 1072 906 900 620 340 400 250 zg-350 1520 392 1500 1072 906 900 620 360 420 300 zg-400 1586 392 1500 1118 956 950 720 850 900 300 zg-500 1507 405 1500 1466 1258 1250 630 950 970 380 zg-750 1846 430 1800 1634 1408 1400 760 985 1160 400 zg-1000 1846 411 1800 1834 1608 1600 815 1000 1046 450 zg-1500 2249 357 2100 2096 1740 1800 840 1310 1390 500 zg-2000 2494 550 2400 2446 2090 2150 840 1510 1770 500

外型安装尺寸 (图二) 型号 I l1 l2 b b1 h h1 h2 h3 jxj1 j2xj3 zg-25f 900 200 730 512 350 400 200 100 150 300x200 350x120 zg-30f 900 200 755 601 400 400 250 130 150 350x200 400x120 zg-60f 910 225 675 701 500 430 310 140 200 450x300 500x160 zg-80f 960 262 775 813 600 430 310 140 200 550x300 600x170 zg-100f 1000 262 765 913 700 510 320 200 230 650x300 700x200 zg-200f 1181 351 895 1066 800 590 340 250 250 750x300 800x220 zg-300f 1456 392 1070 1168 900 590 340 250 250 850x400 900x240 zg-400f 1456 392 1170 1268 950 720 400 320 300 850x400 950x260 zg-500f 1460 405 1125 1568 1200 680 480 320 380 1150x500 1200x335 zg-750f 1676 430 1380 1884 1400 850 550 400 400 1300x500 1400x350 zg-1200f 1725 510 1331 2230 1700 1150 650 400 500 1400x500 1700x440 zg-1800f 1972 550 1630 2595 1900 1150 680 420 500 1800x500 1900x440 zg-2000f 2274 550 1880 3010 2150 1150 680 420 500 2050x600 2100x440

外型安装尺寸 (图三) 型号 I l1 l2 b b1 h h1 h2 h3 zg-25s 960

200 900 512 350 550 200 100 150 zg-30s 960 200 900 601 400 550 250 130 150 zg-60s 990 225 900 701 500 630 310 140
200 zg-80s 1042 262 1000 813 600 650 310 140 200 zg-100s 1092 262 1000 913 700 740 320 200 230 zg-200s 1291 351
1200 1066 800 840 340 250 250 zg-300s 1486 392 1400 1168 900 840 340 250 250 zg-400s 1586 392 1500 1268 950 1020
400 320 300 zg-500s 1589 405 1500 1568 1250 1060 480 320 380 zg-750s 1846 430 1800 1884 1400 1250 550 400 400
zg-1200s 1944 510 1800 2230 1700 1650 650 400 500 zg-1800s 2192 550 2100 2595 1900 1650 680 420 500 zg-2000s
2494 560 2400 3010 2150 1650 680 420 500