

贵阳zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩

产品名称	贵阳zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，贵阳zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩其进一步的技术方案是在安装件第二安装件的两侧边的下端设置有连接杆安装孔，连接杆两端直径减小，穿装在连接杆安装孔内部，根据本实用新型的一种伸缩式高铁转辙机防护罩，其进一步的技术方案是连接杆两端设置有销钉孔。两侧底板相对托架连接杆对称设置，的左底板和右底板通过碟型螺母分别连接在托板上板和下板同一侧的回型开口槽处，碟型螺母下端贯穿回型开口槽后并穿过橡胶垫分别固接在两底板上，碟型螺母的上端通过一回型开口销固定。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，贵阳zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩两侧底板相对托架连接杆对称设置，的左底板和右底板通过碟型螺母分别连接在托板上板和下板同一侧的回型开口槽处，碟型螺母下端贯穿回型开口槽后并穿过橡胶垫分别固接在两底板上，碟型螺母的上端通过一回型开口销固定。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，贵阳zdj9转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩其进一步的技术方案是固定用突起点上设置有销钉固定孔，根据本实用新型的一种伸缩式高铁转辙机防护罩，其进一步的技术方案是固定用突起点在安装件的两侧边上端各布置一个，在横梁上均匀布置有两个，第二安装件上与安装件布置形式一致。另一方面，还提供了一种转辙机，转辙机上安装有防护罩，的有益是，的转辙机防护罩的使用方法防护罩的安装打开和拆卸方法，提高了防护罩的防护和使用寿命，简化了维护杆件的工序，附图说明下面结合附图和实施例对进一步说明。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，贵阳zdz9转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩弹性件产生缝隙吸收震动力，产生抗拉力，起到减震，延长转辙机防护罩的使用寿命，附图说明为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。从而实现防护罩主体与安装板之间固定的更牢固，之后将组合后的装置整体至于目标位置处，通过螺栓穿过预留槽将装置整体进行固定安装即可，使得不增加道岔转换阻力，整体安装检修方便，不增加工作量，对于本领域技术人员而言。卡槽可以对连接绳起到限位作用，限位槽将限位块进行限位，方便工作人员进行安装和后期维护，为了防止连接绳对出现缠绕而卡死的现象，进一步地，防护罩本体上还设置有防护管，防护管设置在控制机构和锁体机构之间，连接绳穿设在防护管内。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一端。