

MEX41模具钢毛细管 毛圆密度

产品名称	MEX41模具钢毛细管 毛圆密度
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

MEX41日本三菱制钢MEX41预硬塑胶模具钢。出厂硬度可以达到HRC37-43.有很好的抛光性能与雕饰性，放电加工性佳·使用在镜面抛光模具，防灰尘，电视机滤光板，化妆品盒，精密皱纹加工模具，办公自动化设备，汽车零件放电加工模具，厚度不大于2MM薄板材，落料模，冲载模及压印模，各种剪刀，镶嵌刀片，木工刀片，螺纹轧制模和耐磨滑块，冷墩模具，热固树脂成型模，深拉成型模，冷挤压模具。MEX41化学成分(质量分数):C:0.10-0.15Si:0.15-1.0Mn:1.00-2.00Ni:2.50-3.50Mo:0.10-0.40Al:0.50-1.50Cu:0.70-1.50MEX41模具钢典型应用举例1)镜面抛光模具，防灰尘、电视机滤光板、化妆品盒、精密皱纹加工模具。2)办公自动化设备、汽车零件放电加工模具。3)汽车顶灯、冰箱蔬菜盒、照明灯等透明件。调质结构钢这类钢的含碳量一般约为0.25%~0.55%，对于既定截面尺寸的结构件，在调质处理（淬火加回火）时，如果沿截面淬透，则力学性能良好，如果淬不透，显微组织中出现有自由铁素体，则韧性下降，对具有回火脆性倾向的钢如锰钢、铬钢、镍铬钢等，回火后应快冷，这类钢的淬火临界直径，随晶粒度和合金元素含量的增加而增大，例如，40Cr和35SiMn钢约为30~40mm，而40CrNiMo和30CrNi2MoV钢则约为60~100mm，常用于制造承受较大载荷的轴、连杆等结构件。

MEX41 产品选购指南：

- 1.MEX41 材料价格按实际尺寸大小做报价。
- 2.MEX41 请告知店主你所需的长宽厚，单位请用毫米标明。
- 3.MEX41 如需开具zengzhishui，报价前请告知店主，否则默认为未税价格。
- 4.MEX41 毛料是指表面有氧化皮，四边为锯切（a3、45#为氧气割）。
- 5.MEX41 光板是指铣床铣四边，磨床磨两平面，默认公差为正0.3mm至0.5mm。
- 6.MEX41 精板是指四边精铣，磨床精磨两面，默认公差为正0.02mm至0.05mm
- 7.MEX41 承接真空热处理（淬火）、深冷等加工处理
- 8.MEX41 运费按实际重量及地区作调整

9.MEX41 本店下单前请联系在线；