

## 自述PZ制品型遇水膨胀止水条

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 自述PZ制品型遇水膨胀止水条               |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司                 |
| 价格   | 17.00/米                      |
| 规格参数 | 品牌:天鹏<br>产地:河北<br>扯断伸长率:450% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村                |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680     |

## 产品详情

遇水膨胀止水条是一个统称，遇水膨胀止水条被分成为未硫化橡胶型遇水膨胀橡胶止水条、制品型遇水膨胀止水条及结合注浆材料的遇水膨胀橡胶止水条等三个样式的产品。

遇水膨胀止水条特点：

- 1、吸潮膨胀，自体膨胀阻碍渗漏中间空着的地方，阻止水产生的压力，防水密封强；
- 2、具备自体黏粘性，靠着自体黏粘性使用在对应的地方，后续施工时使止水条不会发生变形和移位；
- 3、本体为防腐材料，拥有抗氧化耐老化、提抗腐蚀的性能，而且外界温度、和一定湿度的复合变化的渲染，使用较长时间；
- 4、具备稳定和平衡的自我恢复。面对工程中伸缩缝与工程中的建筑基础发生微小变动或建筑体受沉降出现微小裂纹的时候，遇水膨胀止水条能工程周边的地下水源膨胀后，堵塞新的空旷间隙，具有“自愈”功能强
- 5、抗阻挡水的压力大，地下建设涉及到的水源自身的性能而产生整体本身的体积膨胀速度适宜，施工方便。

透水地坪混凝土胶结剂 增强剂 生态砂 海绵城市道路材料透水地坪混凝土胶结剂是一种专门用于制作透水地坪的建筑材料。这种地坪具有优异的透水性能，能够有效地将雨水渗透到地下，缓解城市排水系统的压力，对于建设海绵城市具有重要意义。

为了提高透水地坪的性能，通常会使用增强剂来增强其结构性能和耐久性。这种增强剂主要成分为高分子材料，能够与混凝土中的水泥、沙子等材料形成紧密的结合，从而提高地坪的强度和承载能力。

除了透水地坪混凝土胶结剂和增强剂外，生态砂也是制作透水地坪的重要材料之一。生态砂是一种由一定比例的粗骨料、细骨料、水泥和水等材料混合而成的环保型建筑材料。它具有轻质、高强度、透水性能好等优点，被广泛应用于园林景观、室外地板、停车场等场所。

在制作透水地坪时，通常将生态砂与透水地坪混凝土胶结剂和增强剂等材料混合使用，以获得更好的结构性能和耐久性。同时，为了满足不同的使用需求，还可以根据具体情况添加适量的颜料、抗滑剂等辅助材料来改善地坪的使用性能。

综上所述，透水地坪混凝土胶结剂、增强剂和生态砂等材料是制作海绵城市道路的重要建筑材料。通过合理选择和使用这些材料，可以有效地提高道路的透水性能和结构性能，为建设海绵城市提供有力的支持。

在建筑与城市规划中，露骨料透水混凝土以其独特的工艺和环保特性日渐受到推崇。这项工艺采用天然彩石、高标号水泥和透水混凝土增强剂等材料，通过精心拌和、摊铺和清洗工艺，呈现出一种生态透水的混凝土地坪。下雨时，其约20%的孔隙结构能够快速补充城市地下水资源，同时吸收车辆行驶产生的噪音，为城市环境带来清新宁静。此外，彩色透水地坪还能降低地面温度，减少“热岛效应”，为城市提供更为宜人的居住环境。

特色与区别：

自然之美呈现：露骨料透水混凝土通过让透水路面骨料石头显示出天然的颜色和原本的材质，展现出天然的美感，更为自然。与之不同的是，彩色透水混凝土使用一般粒径较均等的石子，并通过彩色增强剂搅拌，呈现出一种孔隙能透水的彩色混凝土路面。

石子的处理方式：露骨料透水混凝土使用天然的石子，需要通过清洗剂冲掉表面的砂浆，还原石子本来的本质。而普通彩色透水混凝土不需要用水清洗，其颜色是通过添加颜料，将普通的石子染成所需颜色。

适用场景和强度要求：露骨料透水混凝土适用于要求高强度的场所，其基层和透水混凝土同样采用素色透水水稳层浇筑，表面一般做30-50厚天然彩层。而普通彩色透水混凝土则更侧重于表面的颜色和装饰效果。

生活中，我们能够在园林道路、活动中心、停车场等众多场所看到露骨料透水混凝土的身影。这项技术是对彩色透水混凝土的一种进一步改进，两者各具特色，施工时的选择应根据实际需要和施工状况进行综合考虑，为建筑与城市环境带来更为可持续的发展。