

济柴柴油发电机组400KW · 厂家直销

产品名称	济柴柴油发电机组400KW · 厂家直销
公司名称	扬州凯全发电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	电压:400 电流:720 频率:50
公司地址	1609071682@qq.com
联系电话	0514-86528953 15751689161

产品详情

扬州凯全发电设备有限公司奉行“以诚信为本、优质守信、以客为尊、科学管理”的经营理念为原则，不断的扩大投资力度和配套产品研发与创新，引进和培养了一大批专业销售、维修、设计、高级工程师、机械师专业技术人才和噪声治理工程的专业施工队伍。同时在噪声治理专业技术方面并长期与从事声学设计院校等科研机构合作，在噪声综合治理方面，具有一套完善的研发、设计、制造和安装服务体系，设计先进、合理，制造工艺精良，质量严格把关，技术力量雄厚，严格执行国家环保治理规范要求，追求“高标准、高质量”科学化管理体系，为治理噪声，创建宁静和谐良好文明生活环境，提供优质的服务。

咨询热线：15751689161 ！

查询网址：www.yzkqfd.cn www.yzkqdl.com www.yzkqdl.net

济柴是国内非道路用中高速中大功率柴油机和气体发动机的主要生产商，主导产品济柴牌发动机，广泛适用于石油钻探、工矿机车、工程机械、舰艇渔船（包括各种工程船、运输船、客轮、渔政船、渔船、军舰主辅机动力）及发电设备，是国家军工等要害领域和场合的重点选用产品。产品范围覆盖全国油田和30个省市、自治区，并出口日本、新加坡、印尼、泰国等三十多个国家。

400KW山东济柴柴油发电机组-柴油机参数

型号6190ZLC额定转速1500 r/min

汽缸数8 缸最大输出功率450 KW

汽缸排列方式V 型燃油规格、等级中国0#(轻柴油)

缸径/行程190*210 mm燃油消耗量 205 g/kw.h

汽缸总容积10.8 L润滑油规格、等级API-CD级以上

压缩比14 : 1最高润滑油温度160 L

进气方式涡轮增压最高润滑油温度121

调速方式机械调速最大机油消耗量0.24 L/h

节温器调节温度范围82-93()排烟最高温度405/410

允许最大背压10 KPa进气阻力2.5 kPa

冷却方式闭式循环水冷排气量48.6 L/S

柴油发电机低温火焰预热启动

柴油发电机启动方式中，常见的主要有加注冷启动液、火焰预热启动、循环水加热系统以及其他的预热方式。星火发电机表示，在低温的条件下，燃料粘度增加而不利于燃油的雾化与燃烧，润滑油流动性差会使各运动零部件阻力增大，再加上蓄电池工作能力降低等因素，极易导致发电机启动困难、机件磨损、功率降低、燃料消耗增加和动力性能下降等。而这里主要为大家简单介绍的是关于火焰预热启动的一些事项。

火焰预热装置的最低工作温度为-40℃，工作过程为电子自动控制。火焰预热启动装置一般由电子控制器、电磁阀、温度传感器、火焰预热塞及燃油管和导线组成。该装置的工作过程是，将电热塞加热到850-950℃后接通起动机，电磁阀自动打开油路，通过燃油管向电热塞供油，进行火焰预热启动，采用该装置启动发动机后，由于此时机油的温度低、粘度较大，启动后在一段时间内气缸壁上油不多，润滑条件恶劣，发动机工作时机体内作往复运动和回转运动的机件间同样会形成干摩擦，使机件磨损加剧；由于摩擦中产生的高温能使摩擦表面金属熔化，极易造成机件卡死。因此，使用火焰预热装置启动发动机后也应切忌加大油门运转，否则易造成拉缸事故。

联系我们

公司名称：扬州凯全发电设备有限公司

公司地址：江苏省扬州市江都区丁伙工业园

联系电话：13952737321 15751689161

公司网址：www.yzkqfd.com www.jskqfd.com www.jskcfd.com www.yzksjy.com