

# WPDS135减速机WPDS蜗轮减速机

产品名称	WPDS135减速机WPDS蜗轮减速机
公司名称	吴桥晨潮减速机有限公司
价格	1220.00/台
规格参数	品牌:晨潮 型号:WPDS135减速机
公司地址	吴桥县杨家寺乡 马庄村
联系电话	03177235009 18232835858

## 产品详情

### 产品详情

WP系列减速机是一款蜗轮蜗杆传动减速机。箱体结构为整体铸造，外形美观大方、刚性好。能耐受一定的冲击力,传动平稳、振动、冲击和噪音均小，减速比大，通用性广，能与各种机械设备配套使用。与传统减速机相比具有结构紧凑、用万脚板可安装、工作平稳可靠、噪音低、使用寿命长等诸多优点。可广泛应用于纺织印染、石油化工、建筑、工厂流水线、塑料机械等机械行业。

### 产品特点；

1、传动平稳、振动、冲击和噪音均小，减速比大，通用性广，能与各种机械设备配套使用。2、能以单级传动获得较大的传动比，结构紧凑，大部分型号减速机有较好的自锁性，对有制动要求的机械设备能节省制动装置3、蜗杆螺牙与蜗轮齿面的啮合摩擦损耗较大，因此传动效率要比齿轮低，容易发热和温度较高。4、对润滑和冷却要求较高一些。5、互配性好，蜗轮蜗杆均按国标制造，轴承、油封等均用标准件。6、箱体型式有基本型（箱体为带有底脚板的立式或卧式两种结构）和万型（箱体为长方体，多面设有固定螺孔，不带底脚板或另装底脚板等多种结构型式）7、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、带电机法兰两种。8、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。9、可用2台或3台减速机组成多级减速机，以获得极大的传动比。

该减速器适用条件如下：

蜗轮的滑动速度不大于7.5m/s;高速轴的转速不大于1500转/分。

工作环境温度为-40 ~ 40 ，能正反两向运转。可以满足各种行业的多种需求。

产品说明：

型号规格: WP WPWD WPWK WPWDK WPDZ WPDKZ(D表示带电机法兰  
K表示中空输出轴)输入,输出置式方向: A S O X T V(参照型号说明)安装方式:  
另带底脚板多方位安装,带电机法兰直联安装.中心距:40 50 60 70 80 100 120 5 200 250速比: 10 15 20 25 30 40 50  
60 80

注:输入轴联接方式有基本型(单输入轴及双输入轴)、带电机法兰D两种。输出轴结构有基本型(单输出轴、双输出轴)和中空输出轴(K)两种。输出、输入轴位置方向有输入轴在下(A)及在上(S);输出轴向上(O)及向下(X);输入轴向上(T)及向下(V)。

轴指向表示:

型号 Size入功率 Input (Kw)传动比 RatioAABBBCCHLLMNEFGZ电机法兰Flange入力孔Input  
Hole输出轴 Output Shaft重量 Weight (Kg)LALBLCLELZQUTxVLSSWxY500.181015202530405060151839750  
18080120140951101512115951404M831114x12.840175x38600.3716791112602079013015010512020121301101604M  
833145x16.350226x3.511700.372001091317023810515019011515020151301101604M840145x16.360288x4170.752021  
11165130200M1042196x21.8800.752251251428027312017022013518020151651302004.5M1048196x21.8653210x522  
1.552248x27.31001.528014816910033415019027015522025151651302004.5M1052248x27.3753810x5381202.2333181  
19012042318023032018026030182151802505M1263288x31.3854514x5.5643.01353.0375202210135482215250350200  
29030182151802505M1263288x31.3955516x6854.01554.042522425215554123527539022032035212151802505M1263  
288x31.31106018x71185.54482472652303005M12833810x41.31755.54812622621756002603104302503504021265230  
3005M12833810x41.31106518x71657.52007.551625830520067729036048029039040242652303005M12833810x41.31  
257020x7.523611.05432853002503506M161144212x45.325011.061533036025082435046056038048045283002503506  
M161144212x45.315590