河南医用无障碍防撞扶手，医用辅助扶手

产品名称	河南医用无障碍防撞扶手，医用辅助扶手
公司名称	郑州开源瑞特建材有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:开源 型号:KY2019 材质:尼龙
公司地址	郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑中央花园西区3号楼10层1018号
联系电话	13838296951

产品详情

材质PVC产地河南品牌开源

规格140mm*1.2用途保护墙体 用于医院颜色蓝色,绿色,邮政绿,木纹色,粉色,颜色可定制

厚度1.2mm,1.4mm,1.6mm,1.8mm

医用防撞扶手简介

◎采用高聚物为外饰物：PVC，PP/ABS，防腐，抗菌；

◎安装简单，维护保养方便，经久耐用；

◎色彩多样，造型新颖，适合多种场合使用；

◎内芯为优质铝合金专业设计,紧固合理；

◎表面皮纹，防火耐光，清洁简易；

◎保护墙体，防撞抗击，外形美观；

◎特殊设计的防撞胶条，起到防震、抗冲作用。

医用防撞扶手性能特点：

帮助步行：安装在医院、福利院、养老院、宾馆，机场等公共设施、帮助残疾人、老人、患者步行。

缓冲作用：缓冲推车、轮椅、痛床的移动撞击，防止墙损伤和人体负伤。

步行稳定感：扶手上端曲线部分设计成外圆为38mm，手极易掌握，步行稳定感突出。

增加美感设计：根据室内颜色和环境可做多种选择，装潢效果佳。

经济性：组装式设计和施工，损坏时可部分更换。

抗菌性：外饰材料PVC/ABS特殊抗菌处理，可防止病菌传播。

防撞扶手按国家标准制造,防腐蚀,易清洗。

防撞扶手装有优质铝合金专业设计型材结构，提高最高防护功能，保护建筑内外墙，供残弱病人扶持，祈祷

防滑作用。PVC外壳设计美观，耐磨损、耐腐蚀、抗菌、易安装、易清洁，并具有良好的防火性能，有很好的装潢作

用。

使用范围：高分子防撞扶手，主要用于医院，酒店，疗养院，老年康复医院，辅助人员行走和保护墙面。

防撞扶手配件：铝合金，硬质PVC面盖，防撞条，弯头，支架，膨胀螺栓，弯头，固定螺丝。

防撞扶手安装方法：

1、安装扶手必备的工具：铝合金切割机，冲击钻（配M12钻头）手电钻（配M头）打磨机，

10号和14号套筒扳手，美工刀，卷尺，剪刀，铅笔，记号笔，铁锤等

2、安装高度，一般扶手安装到墙上最高处离地为90公分，83公分处打孔。

3、量取长度，将安装扶手的一段墙面从左到右量取。

4、量好长度后切割铝合金，铝合金长度为（量取的总长减去弯头16公分的长度（一个弯头8公分）减去两边需要留的间距此间距一般是1-2公分

5、（钻支架孔位）从地面量取垂直高度83公分处作记号钻孔，埋入膨胀螺丝，左右间距根据实际情况来安排。

6、（装弯头）把左右弯头放到铝合金上，做好记号钻孔固定弯头！7、（装铝合金）将上好弯头的铝合金两人放到有膨胀螺丝的墙上，调整左右间距，在对应膨胀螺丝位置的铝合金中心线上钻孔。8、安装固定铝合金（有防撞条的一面朝下），安装防撞条9、（装面盖）用卷尺量从左弯头到右弯头的距离，用切割机锯下量取的尺寸（面盖最好多切1mm），把面盖扣在铝合金上，搽拭干净面盖，安装完毕！