SYD-2806沥青软化点试验仪, 航信仪器

产品名称	SYD-2806沥青软化点试验仪,航信仪器
公司名称	河北航信仪器制造有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:航信仪器 型号:SUYD-2806 测温范围: - 5 - 125
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇尹屯村
联系电话	0317-7777829 13303377029

产品详情

电脑数控沥青软化点试验仪

型号: SYD-2806E 主要特点: 1温度由仪器自控, 无人为误差。2外置式温度探头, 对温度反映灵敏。3速度采用PID加模糊逻辑算法控制, 线性升温。4新型外观, 操作更加方便。5自动、手动两种记录试验结果,自动计算平均值。

主要技术指标:1测温范围:-5-125 2试验范围:5-90 3升温速率:(5±0.5) /min 4升温方式:升温速度采用PID加模糊逻辑算法控制,磁力搅拌5检测方式:手动检测。6 钢球质量:3.5g±0.05g7钢球直径:9.53mm。8钢球下沉:25.4mm。9环:JTG E52-2011规程标准。10计时范围:0-99分99秒11测温精度:0.1 12执行标准:GB/T4505、ASTMD36、T0606-2011。13外形尺寸:340x230x340mm14重量:4.5KG15电源电压:220V16功率:1 KW17环境温度:5~40 18环境湿度:85

D型软化点仪为数码管显示,带有磁力搅拌功能,钢珠落到底要人工观察,人工按键停止,当两个钢珠全部落下时,自动显示平均值http://www.hangxinyiqi.com/product/。

E软化点仪在D型的基础上加有自动检测功能,当钢珠落下时,仪器可以自动检测,当两个钢珠全部落下可以自动结束试验。

F型软化点仪在E型的基础上改为液晶屏显示,更体现仪器高档化,对人眼无刺激,且具有E型全部特点,可以配置打印机,带有电脑接口http://www.hangxinyiqi.com/product/

G型软化点为高温型,可以做180度高温试验,手动检测液晶显示。

H型软化点在G型的基础上配有打印机和电脑接口。