

SYD-2806沥青软化点试验仪，航信仪器

产品名称	SYD-2806沥青软化点试验仪，航信仪器
公司名称	河北航信仪器制造有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:航信仪器 型号:SUVD-2806 测温范围: - 5 - 125
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇尹屯村
联系电话	0317-7777829 13303377029

产品详情

电脑数控沥青软化点试验仪

型号：SYD-2806E 主要特点：1温度由仪器自控，无人误差。2外置式温度探头，对温度反映灵敏。3速度采用PID加模糊逻辑算法控制，线性升温。4新型外观，操作更加方便。5自动、手动两种记录试验结果，自动计算平均值。

主要技术指标：1测温范围：- 5 - 125 2试验范围：5 - 90 3升温速率： (5 ± 0.5) /min 4升温方式：升温速度采用PID加模糊逻辑算法控制，磁力搅拌5检测方式：手动检测。6钢球质量： $3.5g \pm 0.05g$ 7钢球直径：9.53mm。8钢球下沉：25.4mm。9环：JTG E52 - 2011规程标准。10计时范围：0 - 99分99秒11测温精度：0.1 12执行标准：GB/T4505、ASTMD36、T0606-2011。13外形尺寸：340x230x340mm 14重量：4.5KG15电源电压：220V16功率：1 KW17环境温度：5 ~ 40 18环境湿度： 85

D型软化点仪为数码管显示，带有磁力搅拌功能，钢珠落到底要人工观察，人工按键停止，当两个钢珠全部落下时，自动显示平均值<http://www.hangxinyiqi.com/product/>。

E软化点仪在D型的基础上加有自动检测功能，当钢珠落下时，仪器可以自动检测，当两个钢珠全部落下可以自动结束试验。

F型软化点仪在E型的基础上改为液晶屏显示，更体现仪器高档化，对人眼无刺激，且具有E型全部特点，可以配置打印机，带有电脑接口<http://www.hangxinyiqi.com/product/>。

G型软化点为高温型，可以做180度高温试验，手动检测液晶显示。

H型软化点在G型的基础上配有打印机和电脑接口。