

兴科机床工作台

产品名称	兴科机床工作台
公司名称	泊头市兴科机床量具制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	机床工作台:500-6000mm 工作台:500-6000mm 铸铁平台:100-6000mm
公司地址	泊头市郝村镇千里屯工业区
联系电话	0317-8383880 13603173973

产品详情

机床工作台

分为T型槽工作台，机床辅助工作台，焊接工作台，镗铣床工作台，落地镗床工作台，镗床工作台，铁地板等。

机床工作台用途：主要用于机床加工工作平面使用，上面有孔和T型槽，用来固定工件，和清理加工时产生的铁屑。按JB/T7974-99标准制造，产品制成筋板式和箱体式，工作面采用刮研工艺，工作面上可加工V形、T型、U型槽和圆孔、长孔。

机床工作台材质：高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240，经过两次人工处理（人工退火600度-700度和自然时效2-3年）使用该产品的精度稳定，耐磨性能好。

机床工作台的特点：

- 1、耐潮，耐腐蚀、不用涂油、不生锈、不褪色。
- 2、温度系数最低，基本不受温度影响。
- 3、几乎不用保养，能迅速容易地清洁/擦拭，精度稳定性好。
- 4、机床工作一律采用是坚硬的面。
- 5、光滑的“轴承”面，不着土，耐磨，无磁性。

机床工作台规格：100X100-3000X6000（特殊规格根据需方图纸制作）

100mm × 200mm-----400mm × 400mm（本规格适用于研磨压砂平板）精度为0级、1级、2级。

400mm × 600mm-----1500mm × 2500mm（本规格适用于人工刮研平板）精度为1级、2级、3级。

1500mm × 3000mm-----2000mm × 3000mm（本规格适用于人工刮研平板）精度为2级、3级、精刨。

2000mm × 4000mm-----3000mm × 10000mm/4000mm × 8000mm精度为3级和精刨。

机床工作台精度：按国家标准计量检定规程执行，分别为0、1、2、3四个等级。

机床工作台主要用于工件检测，划线，焊接，装配用的基准平面量具，是工业生产中不可缺少的基本装备，其中以重工业使用最为普遍。主要材质为高强度的铸铁。

机床工作台可以分为以下三种：

根据台面的不同分为：榉木工作台、钢板合成工作台、防静电工作台、高分子工作台，

根据承重的不同分为：轻型工作台、中型工作台、承重型工作台，

根据功能的不同分为：多功能工作台、工作台、带吊柜工作台等等。