

《江山市地磅》 - 《地磅厂家》 销量排名！

产品名称	《江山市地磅》 - 《地磅厂家》 销量排名！
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鹰衡 吨位:1-200吨 质保:3年
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

一、地磅产品简述

电子平台秤（俗称：地磅秤），采用独特秤台结构，可靠连接设计，配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统具有准确度高，计量迅速，工作稳定可靠，广泛应用于商贸仓库、邮政中心、商业配送中心等场合。如采用不锈钢材质，可以应用在制药、食品、化工等行业，适于用吊装物料称量,铲车铲放称量，人工搬运称量和小型车辆载货称量，适合有坑式安装使用。

二、地磅产品组成

SCS型双层高精度电子平台秤

标准配置：碳钢台面秤台+4只称重传感器+内置接线盒+称重仪表为主部件组成

选配扩展：大屏幕、打印机、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源、称重管理软件

三、地磅秤台

双层结构、悬挂设计、连接合理

接线盒内置、美观大方

采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

平板或花纹钢板台面

表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

四、地磅技术及工艺优势

采用碳钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

精工焊接，长久使用

接线盒内置、美观大方

表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

选用不锈钢材质，应用范围更广。

五、地磅技术参数

设备名称 SCS型双层高精度电子平台秤

设备型号 SCS - xt

称量范围 0.3 ~ 150t

静态精度等级 III 级

秤台刚度 优于1/1000

台面高度 35mm (0.3 , 0.6t)、45mm (1t、2t)

安全超载 150%

极限超载 200%

称量方式 静态计量

鉴别力 当负荷改变相当于1.4d时，原显示的数字有不小于1d的变化

工作温度范围 仪表: - 10 ~ + 45

传感器 - 40 ~ + 65

适应工作环境相对湿度 95%

工作电压 220V ± 10%，频率50Hz。

运行时间 全天候

数据刷新速率： 50次/S

在企业能源计量管理中，必须控制计量管理的各个环节，才能更好地保证企业的发展。计量是产品质量最基本的保证。在工业企业的生产过程中，从进厂原材料的检测分析，到生产过程中各工序的质量监控，再到成品、半成品的检验，必须逐层检查，严格称重计量控制。一切都应该用数据说话，数据必须准确可靠，这取决于完善的测量和检测。

在地磅软件制造商看来，称重计量是工业企业提高经济效益的重要手段。在大多数工业企业中，称重和计量被视为改善经营管理、提高产品质量和促进技术进步的基础工作。完善计量检测手段，加强计量管理，合理有效地配置资源，避免资源浪费，降低原材料和能源消耗，提高企业经济效益。

如何提高地磅的称重能力，任何成功的企业都离不开科学、规范、严格的管理。现在，企业全球化的格局越来越激烈，竞争也越来越激烈。企业要想在市场竞争中立于不败之地，做大做强，就需要科学、规范、有序的管理。这是我们选择无人值守地磅称量散装货物的原因之一。

造成电子地磅秤误差的原因有很多，如秤座水平限制器脱落、卡住、传感器钢球偏离中心位置、承台与底座或基础之间的异物等。电子秤平台和电子秤边坡防护之间的距离，以及传感器和接线盒组件的损坏。为了避免错误，我们主要在三个方面做好工作。