

建筑胶粉厂家直销，多功能高粘防水速溶胶粉

产品名称	建筑胶粉厂家直销，多功能高粘防水速溶胶粉
公司名称	上海房宝建材科技有限公司
价格	280.00/箱
规格参数	品牌:嘉得丽 型号:JDL-3
公司地址	上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号11幢-52
联系电话	86-02167868258 18916490669

产品详情

我公司开发的JDL-3多功能高粘防水[速溶胶粉](#)

是以合成高分子、防水粉末、增粘树脂等助剂，经过复杂的化学反应而成。该产品无毒、无味、无刺激，能迅速溶解于冷水，形成透明粘稠溶液，可用冷水直接溶解，-最优特点；根据各位防水老板、防水师傅们提出了很多的宝贵意见。终于研发出来了。即有很好的防水效果，又具有速凝快干之功效。而且速凝快慢时间可调，一包500克的胶粉兑两包水泥时为快，兑3-4包水泥为中-慢型。初凝时间30-90分钟可调。以后做防水卷材再也不担心下雨了。

详细介绍：

本产品使用方法有两种；

一、直接将胶粉加入水泥中搅拌均匀。然后加水搅拌成稀糊状就可以使用了，一般兑水泥2-4包。

二、做胶水方法：先加入冷水50公斤左右在桶内开动搅拌机，水在桶内快速运转时，将胶粉一包500克缓慢倒入桶内，搅拌2-5分钟直到看不到颗粒为止，静止几分钟就可以使用了。该胶水可兑2-4包水泥。

做丙纶卷材、涤纶卷材时先用等量冷水和胶水直接加入水泥里面，搅拌成稀糊状使用。

做湿铺法自粘卷材、挤塑板、磁砖、抗裂砂浆，可加入水泥-细砂-胶水或者胶粉，做防水涂料打底密封基层。

还可以做JS防水涂料,配比:胶水50-80，JS乳液50-20搅拌混合使用,粉料制作;白水泥或者黑水泥70-80，化石粉或者重钙粉20-30两种材料混合一下,和做好的防水胶，粉,1;1或1;2搅拌溶解,就可以使用了.这样做出的JS防水涂料为客户节省很多成本.一般国标JS涂料与基层结合的不是很好.用我们自己做出来的产品基层打底和国标JS涂料粘结的很好,即节省了成本又保证了质量。

注意事项：做防水卷材,涂料或等等材料在施工现场随时配制随时使用,使用时间不得超过2小时；做成的胶水可存放2-3个月。

产品使用范围：

丙纶、涤纶、自粘卷材、防水涂料、瓷砖、挤塑板、界面剂、抗裂砂浆等需要防水粘结的产品。

该专用胶粉配伍聚乙烯丙纶复合防水卷材可使用于屋面防水、地下室、卫生间防水、防潮，地面防潮湿，保温隔气，水池、堤坝的防水漏渗、食品库、粮仓、冷库、工厂车间等。

产品施工介绍

卷材的粘贴方法，是用“水泥胶”粘接，“水泥胶”的配制方法：水泥，卷材专用胶粉，自来水，调制方法先将水与胶粉调拌均匀后，再加入水泥，搅拌稀糊状备用，（4小时内用完）。

将水泥胶涂刷在基层上，厚度为1~2mm，遂将卷材滚铺于基层上，用刮板将气泡刮出、刮实，使其牢固粘贴即可。

包装；每包500克，20包为一箱。

保质期：2年

公司官网：<http://www.fangbaojiancai.com>