

国五江铃3吨高压清洗车价格szd5060gqxj

产品名称	国五江铃3吨高压清洗车价格szd5060gqxj
公司名称	随州市汇通工贸汽车销售有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌111:1 型号11:1
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号
联系电话	0722-3330356 18672276020

产品详情

国五江铃3吨高压清洗车价格szd5060gqxj5

【主要技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	286
产品名称	清洗车www.szdqcw.com	产品型号	szd5060gqxj5型清洗
总质量(kg)	5880	罐体容积(m3)	2.6

额定载质量(kg)	2500	外形尺寸(mm)	5995 × 2000 × 2200
整备质量(kg)	3250	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	购车咨询186722760
驾驶室准乘人数(人)	2	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	27/15	前悬/后悬(mm)	1065/1455
轴数	2	轴距(mm)	3360
轴荷(kg)	2150/3730	最高车速(km/h)	100
其它	备注：罐体有效容积:2.6立方米,介质:水,密度:1.0吨/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3300 × 1500 × 900,罐前下部1100mm用于安装高压泵.随底盘选		

后防护采用q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50 × 100,后部防护高
) :540.abs系统型号:apg3550500a,abs系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司

【底盘技术参数】

底盘型号

JX1061TG25

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

江铃牌

生产企业

江铃汽车股份有限公司

外形尺寸(mm)

5865 × 1880 × 2020

轮胎数

6

接近角/离去角(°)

27/18.5,15/18.5

轮胎规格

7.00R16LT 10PR

钢板弹簧片数

7/5+6

前轮距(mm)

385

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

425

排放标准	gb17691-2005国 ,gb3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
jx493zlq5	江铃汽车股份有限公司	2771	85
jx493zlq5a	江铃汽车股份有限公司	2771	85



高压清洗车专用功能

通过高压水流产生的强大压力冲开被堵塞的管道。主要组成部分为罐体、高压泵、液压系统等。高压清洗车主要用于清洗城市下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通，也可用于清洗工业排液管道、壁面等，清洗公路、广场地面。高压清洗车还可加装洒水装置，安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷，可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面等，紧急时可用于救火。

高压清洗车 购车咨询 186-7227-6020 133-1759-9097

高压清洗吸粪两用车采用优质高效的高压水泵（进口泵），出水压力高，性能可靠，使用寿命长，节水并清洗效果好。管道疏通车的高压喷嘴，无散射，压力损失小，喷嘴不锈蚀，使用寿命长，充分利用高压水流的动能，以高压、低流量的方式清洗。液压元件，性能稳定可靠。高压清洗车选用夹心取力器全功率输出，避免了其他同类产品选用上盖取力而存在的噪音大，驾驶室温度高，常规齿轮容易损坏。多功能高压清洗车具有自吸水功能，加水方便，人性化设计，省时省力。公司可对环卫高压清洗车设计成一车多用，可选装洒水，吸污，吸粪，道路城市护栏清洗，升降平台，下水道疏通装置、推雪铲等多

种功能组合配置。

高压清洗车(高压清洗吸污两用车)组成：组成部分：清洗车主要由汽车底盘（全国联保）、水罐（采用优质碳钢5mm厚）、水路系统、液压系统、卷管器（60米自动回位卷盘）、冲洗管道、高压喷头（不锈钢）等组成。水路系统：包括水罐、高压水泵（意大利进口高压泵）、进水管、泄水截止阀、滤水器、水位表、进水截止阀、水压表、压力表开关、高压喷头、高压三通阀、卷筒。液压系统：包括油位计、油箱、过滤器、闸阀、油泵、溢流阀、节流阀、油压表、单向阀、油马达、换向阀。选装：可加装洒水装置，安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷，可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面，还可加装吸污功能，集清洗、吸污于一体。

因清洗车容积大小和发动机及底盘配置不同，所以整车价格略有差

异。您可以在购车前与我们联系，我们会根据您的需求给您合适的车

型配置和优惠的价格

欢迎来电咨询 高压清洗车 购车咨询 186-7227-6020 133-1759-9097

我公司主要生产洒水车，吸粪车，吸污车，清洗车，垃圾车等环卫车型，油罐车，危险品厢式运输车，平板车等专用特种汽车，欢迎各地用户电话咨询，此信息长期有效