

国五东风蓝牌2.5吨高压清洗车SZD5040GQ

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 国五东风蓝牌2.5吨高压清洗车SZD5040GQ |
| 公司名称 | 随州市汇通工贸汽车销售有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | 品牌1111:1 型号1:1 1:1 |
| 公司地址 | 随州市曾都区北郊星光工业园东正公司403号 |
| 联系电话 | 0722-3330356 18672276020 |

产品详情

国五东风蓝牌2.5吨高压清洗车价格szd5040gqx5

| | | | |
|----------|-------------------|----------|-----------------|
| 【主要技术参数】 | | | |
| 产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 283 |
| 产品名称 | 清洗车www.szdzcw.com | 产品型号 | szd5040gqx5型清洗车 |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 1.57 |

| | | | |
|------------|--|-------------|--------------------|
| | | | |
| 额定载质量(kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 5995 × 2000 × 2300 |
| | | | |
| | | | |
| 整备质量(kg) | 2865 | 货厢尺寸(mm) | × × |
| | | | |
| | | | |
| 额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(kg) | 购车咨询186722760 |
| | | | |
| | | | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
| | | | |
| | | | |
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
| | | | |
| | | | |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
| | | | |
| | | | |
| 轴荷(kg) | 1800/2695 | 最高车速(km/h) | 99 |
| | | | |
| | | | |
| 其它 | 备注：罐体有效容积:1.57立方米,运输介质:水,密度:1.0吨/立方米,罐体外形尺寸(长轴 × 短轴 ×)(mm):3300 × 1300 × 900,罐前下部1300mm用于安装高压泵.随底 | | |

罩以及前雾灯,选装车辆外形.侧防护采用q235材质焊接连接,侧防护可选用
防护由车体替代,后部防护离地高度(mm):540.abs厂家及型号:襄阳东风隆诚
任公司/abs/asr-24v-4s/4m.

【底盘技术参数】

| | | | |
|------------|------------------------------|---------|-----------------------|
| | | | |
| 底盘型号 | eq1041sj3bdf | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| | | | |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限 |
| | | | |
| 外形尺寸(mm) | 5845,5090 × 1980 × 2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
| | | | |
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16 8pr,7.00r16 8 |
| | | | |
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 503,1485,1519 |
| | | | |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 494,1516 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|----------------------------|--------|--------|
| | | | |
| 排放标准 | gb17691-2005国 ,gb3847-2005 | | |
| | | | |
| | | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| | | | |
| | | | |
| cy4bk551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
| yc4fa115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 4b2-115c50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
| zd30d13-5n | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
| d28d11-5da | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
| 4dw93-84e5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴 油机厂 | 2540 | 64 |
| yn27cre1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
| yn33cre1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
| sd4d25r-70 | 江苏四达动力机械集团有限公 司 | 2545 | 70 |
| 4dx23-120e5 | 司 | 3857 | 90 |
| d25tcie2 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴 油机厂 | 2499 | 96 |

| | | | |
|-----------|--------------|-----|----|
| 4f20tcie5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 995 | 70 |
| | 常柴股份有限公司 | | |

高压清洗车专用功能

通过高压水流产生的强大压力冲开被堵塞的管道。主要组成部分为罐体、高压泵、液压系统等。高压清洗车主要用于清洗城市下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通，也可用于清洗工业排液管道、壁面等，清洗公路、广场地面。高压清洗车还可加装洒水装置，安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷，可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面等，紧急时可用于救火。

高压清洗车 购车咨询 186-7227-6020 133-1759-9097

高压清洗吸粪两用车采用优质高效的高压水泵（进口泵），出水压力高，性能可靠，使用寿命长，节水并清洗效果好。管道疏通车的高压喷嘴，无散射，压力损失小，喷嘴不锈蚀，使用寿命长，充分利用高压水流的动能，以高压、低流量的方式清洗。液压元件，性能稳定可靠。高压清洗车选用夹心取力器全功率输出，避免了其他同类产品选用上盖取力而存在的噪音大，驾驶室温度高，常规齿轮容易损坏。多功能高压清洗车具有自吸水功能，加水方便，人性化设计，省时省力。公司可对环卫高压清洗车设计成一车多用，可选装洒水，吸污，吸粪，道路城市护栏清洗，升降平台，下水道疏通装置、推雪铲等多种功能组合配置。

高压清洗车(高压清洗吸污两用车)组成：组成部分：清洗车主要由汽车底盘（全国联保）、水罐（采用优质碳钢5mm厚）、水路系统、液压系统、卷管器（60米自动回位卷盘）、冲洗管道、高压喷头（不锈钢）等组成。水路系统：包括水罐、高压水泵（意大利进口高压泵）、进水管、泄水截止阀、滤水器、水位表、进水截止阀、水压表、压力表开关、高压喷头、高压三通阀、卷筒。液压系统：包括油位计、油箱、过滤器、闸阀、油泵、溢流阀、节流阀、油压表、单向阀、油马达、换向阀。选装：可加装洒水装置，安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷，可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面，还可加装吸污功能，集清洗、吸污于一体。

因清洗车容积大小和发动机及底盘配置不同，所以整车价格略有差

异。您可以在购车前与我们联系，我们会根据您的需求给您合适的车

型配置和优惠的价格

欢迎来电咨询 高压清洗车 购车咨询 186-7227-6020 133-1759-9097

我公司主要生产洒水车，吸粪车，吸污车，清洗车，垃圾车等环卫车型，油罐车，危险品厢式运输车，平板车等专用特种汽车，欢迎各地用户电话咨询，此信息长期有效