

## 湘西笼式足球场人造草坪,运动场地人工草坪,生产

产品名称	湘西笼式足球场人造草坪,运动场地人工草坪,生产
公司名称	河北跃羚体育器材有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:跃羚 产地:河北 高度:5厘米
公司地址	河北省石家庄桥西区槐安路246号
联系电话	19933047934 19933047934

### 产品详情

对基础表面平整度要求较高,以保证人造草面层厚度一致,弹性均匀。平整度合格率在95%以上,5米直尺误差3MM,坡度:横向8‰,纵向5‰,半圆区5‰,表面应平坦、光滑、保证排水。基础应具有一定的强度和稳定性。

石英砂、橡胶颗粒的填充是施中重要的一个环节,只有待人工草坪面层材料安装完成,经检查平整牢固符合要求后,方可填充石英砂及橡胶颗粒。填充的规格标准和数量根据草的高度和密度而分别确定。需要注意的是,必须使用专用的注砂机器和刷草设备来填充颗粒,才可以保证场地平整度和均匀度,同时利于提高场地的运动性能。而且石英砂和橡胶颗粒必须是干燥的材料才可施工,否则草茎将会被压倒而影响填充质量。石英砂应该采取多层填充,每填充一层都需使用刷草机来回铺刷使填充物下落充实。通常一个场地要来回铺要二十次以上为佳。湘西笼式足球场人造草坪,运动场地人工草坪,生产

这种草坪的纤维比不充沙草坪的长,表面下回填2-3毫米的石英沙和橡胶颗粒。它的运动特性跟天然草坪接近,并可一年四季、全天候地使用。通常草坪铺设后需要养护使用6-8个月才能达到佳状态。这种类型的草坪特别适合铺设在户外,其保用期通常为5-8年,不过它的实际寿命可以超过5年。表面均匀坚实、无裂缝,无烂边麻面,接缝平直光滑,以6000mm×6000mm左右切块为好垫层压实,密实度大于95%,在中型碾压机压过后,无显著轮迹,无浮土松散、波浪等现象。水泥基础必需有隔水层,隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜,交接处应大于300mm,边沿余量大于150mm。