

漯河足球场人工草皮,球场仿真草,供应

产品名称	漯河足球场人工草皮,球场仿真草,供应
公司名称	河北跃羚体育器材有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:跃羚 产地:河北 高度:5厘米
公司地址	河北省石家庄桥西区槐安路246号
联系电话	19933047934 19933047934

产品详情

人造草铺设前要和人造草生产单位一起对草皮进行质量检查，检查草皮的材料质量、密度和编织工艺是否合格，以满足使用要求。一个标准场地连接点不能超过30个，同时，检查填充物的质量是否达到环保要求。在铺设过程中，要使用工具按规格对草坪进行切边、对缝，将搭接的草坪切割平齐。

首先要作技术准备，作好"三通一平"及先熟悉图纸，检查验收基础施工质量，铺设场地需清洁，表面应干燥、光滑，无杂物，无腊渍、油脂，低施工温度应保持在10 以上。使用经纬仪或其它仪器，测量周边设施是否符合运动场之尺寸，如有不合适处应即时修改，容许误差 ± 5 毫米。

人造草铺设前要和人造草生产单位一起对草皮进行质量检查，检查草皮的材料质量、密度和编织工艺是否合格，以满足使用要求。一个标准场地连接点不能超过30个，同时，检查填充物的质量是否达到环保要求。漯河足球场人工草皮,球场仿真草,供应 在铺设过程中，要使用工具按规格对草坪进行切边、对缝，将搭接的草坪切割平齐。使用人造草运动场地胶水连接，接缝应不大于2毫米。粘结时温度不可过低，环境温度应选在10 以上施工为宜;另外不宜在下雨或霉雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚引起不粘。石英砂、橡胶颗粒的填充是施中重要的一个环节，只有待人工草坪面层材料安装完成，经检查平整牢固符合要求后，方可填充石英砂及橡胶颗粒。填充的规格标准和数量根据草的高度和密度而分别确定。需要注意的是，必须使用专用的注砂机器和刷草设备来填充颗粒。