

QC12模具钢锻造 熔点 圆钢

产品名称	QC12模具钢锻造 熔点 圆钢
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

QC12日本山阳特殊钢QC12执行标准：JIS G4404：2000QC12高级冷作模具钢具备好的耐磨性同时又具有特殊好的韧性的工具，广泛用于下料模和成形模、轧辊、冲头、压延模和滚丝模，也用于某些类型的剪刀片。QC12化学成分：C：0.95~1.05Mn： 1.00Si： 0.50Cr：4.75~5.50P： 0.025S： 0.020Mo：0.90~1.40V：0.15~0.50QC12出厂状态：退火HB 230

热处理硬度：58-61HRCQC12用途：适用于各种五金冷冲模，以及承受较大冲击的大型复杂冲载模。

一般为低抗拉强度，如：SS400——di yi个S表示钢(Steel)，第二个S表示“结构”(Structure)，400为下限抗拉强度400MPa，整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢，2、SPHC - S为钢Steel的缩写，P为板Plate的缩写，H为热Heat的缩写，C商业Commercial的缩写，整体表示一般用热轧钢板及钢带，3、SPHD - 表示冲压用热轧钢板及钢带，4、SPHE - 表示深冲用热轧钢板及钢带，5、SPCC - 表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国QA牌号，其中第三个字母C为冷Cold的缩写，需保证抗拉试验时，在牌号末尾加T为SPCCT，6、SPCD - 表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国08AL优质碳素结构钢，7、SPCE - 表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国08AL(5213)深冲钢，需保证非时效性时，在牌号末尾加N为SPCEN，冷轧碳素钢薄板及钢带调质代退火状态为A，标准调质为S，1/8硬为8，1/4硬为4，1/2硬为2，硬为1，表面加工代无光泽精轧为D，光亮精轧为B，如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板，再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工，要求保证机械性能的冷轧碳素薄板，8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为：S+含碳量+字母代号(C、CK)，其中含碳量用中间值×100表示，字母C：表示碳K：表示渗碳用钢，如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。

上海威力——QC12【想知道零售量订购价格呢?】——QC12 东北特钢；德国。

上海威力——QC12【想知道大小厂出厂价格么?】——QC12 抚顺特钢；美国。

上海威力——QC12【想知道大小厂相差价格么?】——QC12 上海宝钢；韩国。

上海威力——QC12【想知道quan国各城市价格么?】——QC12 上海宝特；瑞典。

上海威力——QC12【想知道是国产还是进口么?】——QC12 上钢五厂；带材。

上海威力——QC12【想知道钢板薄厚度多少么?】——QC12 材；中厚板。

上海威胁——QC12【想知道大小圆钢的直径么?】——QC12 不锈钢材料；瑞典。

上海威胁——QC12【想知道那些规格能定做么?】——QC12 化学成分；化学元素。

上海威胁——QC12【想知道用作于哪一方面么?】——QC12 热处理工艺；法国。