

MKVVR 12*0.75矿用控制电缆 耐火NH软铜丝导体

产品名称	MKVVR 12*0.75矿用控制电缆 耐火NH软铜丝导体
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-电线电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18533662120 18533662120

产品详情

MKVVR 12*0.75矿用控制电缆 耐火NH软铜丝导体

- 1、 额定电压450/750vMKVVR 12*0.75矿用控制电缆 耐火NH软铜丝导体
- 2、 电缆导体的长度允许工作温度为90摄氏度
- 3、 电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；
- 4、 无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍
- 5、 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、 有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍

信号控制电缆ZR-KYJV交联阻燃控制电缆16芯控制电缆

矿用控制电缆|MKVV-矿用控制电缆|MKVVR-矿用控制电缆|MKVVP-矿用屏蔽控制电缆|MKVV32-矿用铠装控制电缆|MKVVVP-矿用屏蔽控制电缆|MKVV22-矿用铠装控制电缆|矿用阻燃控制电缆|煤矿用控制电缆|煤矿用电缆|矿用电缆|控制电缆|矿用控制电缆-MKVV|矿用控制电缆-MKVV22|矿用控制电缆-MKVVR|矿用屏蔽控制电缆-MKVVP|矿用屏蔽控制电缆-MKVVRP|矿用铠装通信电缆MKVV32

- 1、 矿用控制电缆执行标准：MT818-1999 MKVVR 12*0.75矿用控制电缆 耐火NH软铜丝导体

2、煤矿用控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。 MKVVVR 12*0.75矿用控制电缆 耐火NH软铜丝导体

3、煤矿用控制电缆产品型号规格及范围：MKVVVR 12*0.75矿用控制电缆 耐火NH软铜丝导体

阻燃仪表信号电缆,电源线,RVVP,铜芯聚屏蔽软电线电缆,天津电缆,控制电缆

KYJVR 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KYJVRP 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

ZR - KYJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

ZR - KYJV22 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆