

供应电厂LED防爆泛光灯100W120W150W

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 供应电厂LED防爆泛光灯100W120W150W |
| 公司名称 | 深圳市宝安区沙井瑞亚特照明工厂 |
| 价格 | 10.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:荣朗 型号:RLB155D 重量:8.5KG |
| 公司地址 | 深圳市宝安区后亭地铁AB出口厚德群文件创意园三楼 |
| 联系电话 | 18958716009 |

产品详情

产品外壳由这几个铝合金外壳组合而成，材质为国标ZL104#压铸铝；

透光面采用8mm厚高强度钢化玻璃；

铝基板采用台湾进口绝缘层，导热系数达到 $2.0W/(m \cdot K)$ ；

灯珠采用美国CREE-3535-XTE芯片；

内置高性能防水驱动电源，防护等级IP66，具有防雷击保护，浪涌保护，短路保护，过压保护，过流保护；

出线口的口径为G3/4，线套采用耐高温硅胶材质，长期压紧后不变形，不硬化，确保隔爆性能长久有效，灯具为ExdIICT6级防爆结构，电器箱与光源腔螺纹旋钮式对接，真正的达到IIC级。；

出厂标配U型支架安装配件，可以选配吊杆式、壁挂式、法兰式、护兰式；

外部所有紧固件采用国标304不锈钢材质螺丝。

技术参数

额定电压：AC220V/50Hz

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

配用光源：LED

光源品牌：CREE-3535-XTE

额定功率：100W 120W 150W

功率因素：0.95

引入口：G3/4

防爆等级：Exd IICT6 Gb

重量：8.5kg

关于产品各安装方式所需的安装配件：

吸顶式：LED防爆灯、防爆接线盒（吊盖）、防爆活接头（两外）

吊杆式：LED防爆灯、防爆接线盒（吊盖）、30CM直杆

壁挂式：LED防爆灯、防爆接线盒（吊盖）、30CM弯杆（拉筋、链条、膨胀钩、松紧扣）

护兰式：LED防爆灯、2—2.5米护兰灯杆、防爆活接头（两外）、防爆接线盒（平盖）。

质保方式：

荣朗生产的LED防爆灯所有都是三年有任何质量问题，无条件更换全新产品，但是灯具安装时必须有效的接地，不接地线的用户灯具损坏一律不给予保修。