

# BQD53防爆电磁启动器BQC防爆磁力起去器

产品名称	BQD53防爆电磁启动器BQC防爆磁力起去器
公司名称	乐清市祈望电气科技有限公司
价格	188.00/台
规格参数	品牌:祈望 型号:BQD53
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇
联系电话	0577-27810805 15088925245

## 产品详情

防爆可逆电磁起动机 防爆电磁起动机 防爆可逆磁力起动机 防爆磁力起动机 防爆磁力起动机厂家

### 一、适用范围

- 1.广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；
- 2.适用于爆炸性气体环境1区、2区场所。
- 3.适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境。
- 4.适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所；
- 5.适用于T1~T6组温度组别。

### 二、产品特点

- 1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
- 2.内装交流接触器，热继电器，自复位万能转换开关，以及控制按钮，带总开关时还装有高分断小型断路器；
- 3.可控制交流50HZ，380V三相异步电动机的直接起动停止，并具有过载和断相及失压保护；
- 4.可带远控；
- 5.钢管或电缆布线均可。

6.最大电流可至63A。

7.安装方式：挂式安装

三、主要技术要求：

1.防爆标志：Exd BT4 \* Exd CT4

2.防护等级：IP55、IP65

3.防腐等级：WF1，WF2

4.安装形式：挂式

5.额定电压：AC220V/AC380V

6.额定电流：12A，18A，25A，32A，40A，63A

7.功率：

12A-220V/2.5KW，380V/4KW

18A-220V/5KW，380V/10KW

32A-220V/7.5KW，380V/15KW

40A-220V/11KW，380V/18.5KW

63A-220V/18KW，380V/30KW

8.热继电器整定电流范围：0.01~0.16

0.16~0.25 0.25~0.40 0.40~0.63 0.63~1.0 1.0~1.6 1.25~2.0 1.6~2.5 2.5~4.0 4.0~6.0 5.5~8.0

7.0~10 0.9.0~13.0 12.0~18.0 17.0~25.0 23~32 28~36 30~40 37~50 48~65

9.进线口螺纹：G3/4”、G1”、G1 1/2”

10.电缆外径：12mm~17mm，18mm~26mm

四、本产品外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。防爆电磁起动器采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。内装交流接触器、热继电器、控制按钮或开关，也可在箱面或远程操作，也可两地操作，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能。

可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。

适用于控制多台电动机，各个支路均可配断路器保护，还可为照明或仪表配出电源。

钢管或电缆布线均可。符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。

BQD53防爆可逆电磁起动器BQD53防爆磁力起动器BQD53防爆电磁起动器

BQD53-10N防爆可逆电磁起动器BQD53-10防爆磁力起动器BQD53-25N防爆可逆电磁起动器BQD53-25防爆磁力起动器BQD53-32N防爆可逆电磁起动器BQD53-32防爆磁力起动器BQD53-40N防爆可逆电磁起动器BQD53-40防爆磁力起动器BQD53-60N防爆可逆电磁起动器BQD53-60防爆磁力起动器BQD-10N防爆可逆

电磁起动器BQD-10A防爆磁力起动器BQD-25N防爆可逆电磁起动器BQD-25A防爆磁力起动器BQD-32N防爆可逆电磁起动器BQD-32A防爆磁力起动器BQD-40N防爆可逆电磁起动器BQD-40A防爆磁力起动器

BQD-63N防爆可逆电磁起动器BQD-63A防爆磁力起动器BQC-10A防爆电磁起动器BQC-10N防爆可逆磁力起动器BQC-18A防爆电磁起动器BQC-18N防爆可逆磁力起动器BQC-25A防爆电磁起动器BQC-25N防爆可逆磁力起动器BQC-32A防爆电磁起动器BQC-32N防爆可逆磁力起动器BQC-40A防爆电磁起动器BQC-40N防爆可逆磁力起动器BQC-63A防爆电磁起动器BQC-63N防爆可逆磁力起动器

厂用防爆电器产品适用于爆炸性气体环境1区、2区场所，适用于 A、 B、 C类气体，温度组别为 T1 ~ T6等级的爆炸性气体环境，广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。公司生产的防爆电器产品有：防爆灯具、防爆电器、防爆全塑、防爆仪表、防爆管件、三防电器等产品，深受广大用户青睐。是国内许多著名企业的入网供应商和合作伙伴，获得了国家免检产品、名牌产品等荣誉称号。产品采用的防爆类型有隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、充砂型、n型、浇封型等，完全执行GB3836体系中的电气设备保护方法。我公司视质量为企业的生命，严格按照ISO9001：2008质量管理体系的规定来执行，制造有要求，检验有标准，过程有记录，责任可追溯，失误必纠正，隐患可预防，问题能持续改进